

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 43 t

Longitud de la pluma principal (m)	12,5	17,1	16,8	16,8	16,8	16,8	21,4	21,1
Radio (m)								
3	120	106	107,5	85,5	67,3	56,2	99,1	85,5
3,5	108	100,5	101,5	81,3	63,9	53,3	92,5	82,4
4	100,5	95,7	96,8	77,1	60,4	50,5	86	79,3
4,5	94,2	89,7	90,5	72,8	57	47,6	81,1	75,9
5	88,4	84,2	85	68,6	53,6	44,7	76,3	72,4
6	77,8	75	75,7	63,2	49,3	41,4	68,2	65,4
7	69	67,5	68,2	57,8	44,9	38,1	60,1	58,7
8	59,6	58,6	59,4	52,5	40,7	34,8	55,4	54,5
9	51	50,9	51,7	49	38,1	32,7	50,9	50,3
10		43	44	44,8	35,4	30,6	43	44,4
12		32	32,8	33,6	31,1	27,2	31,9	33,2
14		25,1					24,9	26,1
16							20,1	21,3
18							16,7	
Paso simple del cable	16	14	15	12	9	8	13	12
Código LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	45
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 43 t

Longitud de la pluma principal (m)	21,1	21,1	21,1	21,8	25,7	25,4	25,4	25,4
Radio (m)								
3	69,3	53,8	35,2	26,6	81,9	68,9	53,8	39,9
3,5	65,7	50,9	33	24,9	78,6	66,1	51,5	37,4
4	62	48	30,8	23,1	75,4	63,2	49,3	34,9
4,5	59,3	45,9	29,4	21,9	71,8	60,7	47,3	32,9
5	56,6	43,8	27,9	20,7	68,3	58,3	45,3	30,9
6	51,4	39,7	25,1	18,6	61,7	53,9	41,9	27,8
7	46,5	36	22,6	16,4	56,4	50,3	39	25,4
8	43,3	33,5	21	15,2	51,1	46,6	36,1	23
9	40,1	31,1	19,4	14,1	45,9	43,1	33,5	20,9
10	36,9	28,6	17,8	12,9	42,9	40,4	31,6	19,6
12	32,2	25,1	15,6	11,1	32,4	34	27,8	17
14	27,2	22,2	13,7	9,7	25,4	26,8	24,5	14,8
16	22,3	20,2	12,4	8,7	20,5	21,9	22,1	13,3
18				7,8	17	18,3	19,4	11,9
20					14,3	15,5	16,6	10,9
22					12,2	13,4	14,4	10
Paso simple del cable	9	7	5	4	11	9	7	6
Código LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	45	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	0	45	90	100	0	0	45	45

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 43 t

Longitud de la pluma principal (m)	25,4	26,1	30	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7
Radio (m)								
3	35,5	27,6						
3,5	33,8	26,1						
4	32,1	24,6	58,7	48,7	37,6	36,4	32,7	29,6
4,5	30,6	23,3	57	47,1	35,4	34,4	31,4	28
5	29,2	22,1	55,4	45,5	33,3	32,5	30,2	26,3
6	26,8	20	52,3	42,6	29,9	29,5	28	23,8
7	24,8	18,5	49,3	39,8	26,9	26,7	25,9	21,4
8	22,8	16,9	46,2	37,7	24,8	24,7	24,4	19,8
9	21	15,4	43	35,6	22,8	22,8	22,8	18,3
10	19,7	14,5	39,9	33,5	20,8	20,9	21,3	16,7
12	17,1	12,7	33,2	30,1	18,1	18,1	19	14,5
14	15	11,1	26,1	27,4	16	16	17	12,8
16	13,5	10,1	21,2	22,6	13,9	13,9	15	11,2
18	12,1	9,1	17,6	18,9	12,6	12,7	13,9	10,2
20	11,1	8,4	14,9	16,2	11,4	11,5	12,7	9,2
22	10,2	7,7	12,7	14	10,3	10,5	11,6	8,4
24			11	12,2	9,5	9,7	10,9	7,8
26			9,6	10,8	8,8	9	10,2	7,2
Paso simple del cable	5	4	8	7	5	5	5	4
Código LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 3 (%)	0	0	45	45	90	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	45	45	45	90	45	90
Tele 5 (%)	90	100	0	45	45	45	90	90

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 43 t

Longitud de la pluma principal (m)	31,3	34,3	34	34	34	34	34	35,6
Radio (m)								

4,5	21,9							
5	20,8	42,3	37,3	34,5	30	28,8	27	20,6
6	19	40,2	33,4	31	28,1	25,8	24,5	19
7	17,2	38,4	30,5	28,5	26,4	23,6	22,6	17,6
8	15,9	36,5	27,5	26,1	24,8	21,5	20,7	16,3
9	14,7	34,9	25,5	24,3	23,5	19,9	19,3	15,1
10	13,6	33,4	23,8	22,7	22,4	18,5	18,1	14,3
12	11,6	30,5	20,2	19,6	20	15,8	15,7	12,5
14	10,3	26,9	17,8	17,4	18,2	13,9	13,9	11
16	9,1	21,9	15,9	15,7	16,7	12,4	12,6	10
18	8,1	18,3	14	14	15,2	11	11,3	9
20	7,4	15,5	12,6	12,7	14	9,9	10,3	8
22	6,6	13,4	11,5	11,7	13	9	9,4	7,4
24	6,1	11,6	10,4	10,6	12,1	8,2	8,6	6,8
26	5,6	10,2	9,6	9,8	11,2	7,5	7,9	6,2
28		9	8,9	9,1	10	7	7,4	5,9
30		7,9	8,3	8,5	9	6,5	6,9	5,5

Paso simple del cable
 Código LK
 Tele 1 (%)
 Tele 2 (%)
 Tele 3 (%)
 Tele 4 (%)
 Tele 5 (%)

3	6	5	5	4	4	4	3
25	26	27	28	29	30	31	32
0	45	0	0	0	0	0	0
0	45	90	45	45	0	0	0
0	45	45	90	45	90	45	45
100	45	45	45	45	90	90	100
100	45	45	45	90	45	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 43 t

Longitud de la pluma principal (m)	38,3	38,6	38,6	38,3	38,3	38,3	38,3	40,8
Radio (m)								

6	35,2	33,2	27,3	29,3	26,5	24,9	22,7	
7	32,7	30,9	25,9	26,6	24,2	23,4	20,9	16,2
8	30,2	28,7	24,7	24,5	22,4	21,9	19,4	15,1
9	27,8	26,6	23,5	22,5	20,7	20,3	17,9	14,1
10	25,5	24,5	22,4	20,7	19,1	18,9	16,5	13,1
12	22,5	21,8	20,6	18,2	17	16,9	14,5	11,6
14	19,6	19,1	18,9	15,8	14,9	15	12,6	10,3
16	17,3	17	17,4	14	13,3	13,6	11,2	8,9
18	15,6	15,5	16,3	12,6	12,1	12,4	10,2	8,2
20	14	14	15,1	11,3	10,9	11,3	9,1	7,4
22	12,5	12,5	13,9	10,1	9,9	10,3	8,2	6,6
24	11,2	11,5	12,1	9,3	9,2	9,6	7,6	6
26	9,8	10	10,7	8,5	8,5	8,9	6,9	5,5
28	8,5	8,8	9,5	7,7	7,8	8,2	6,3	5,1
30	7,4	7,7	8,4	7,2	7,3	7,7	5,9	4,6
32	6,5	6,8	7,5	6,7	6,9	7,3	5,5	4,3
34	5,7	6	6,7	6,2	6,5	6,9	5,1	4
36								3,7

Paso simple del cable
 Código LK
 Tele 1 (%)
 Tele 2 (%)
 Tele 3 (%)
 Tele 4 (%)
 Tele 5 (%)

5	5	4	4	4	4	3	2
33	34	35	36	37	38	39	40
90	45	45	0	0	0	0	0
45	90	45	90	45	45	0	0
45	45	45	90	90	45	90	100
45	45	45	45	90	90	90	100
45	45	90	45	45	90	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 43 t

Longitud de la pluma principal (m)	42,6	42,9	42,9	42,6	42,6	45,1	46,9	47,2
Radio (m)								

7			21,5	22,5	20,5			
8	26,2	24,1	20,7	21,4	19,4	14,1		
9	24,5	22,9	19,9	20,1	18,3	13,4	20,4	18,8
10	22,9	21,4	19,1	18,8	17,1	12,7	19,9	18,4
12	19,8	18,7	17,4	16,3	15	11,3	17,8	16,5
14	17,6	16,8	15,9	14,5	13,5	10,3	15,8	14,8
16	15,5	14,9	14,3	12,7	12	9,3	14,2	13,4
18	13,8	13,3	13,1	11,4	10,8	8,3	12,7	12,1
20	12,6	12,3	12,1	10,4	9,9	7,6	11,3	10,9
22	11,3	11,2	11,2	9,4	9	7	10,4	10
24	10,1	10,1	10,3	8,4	8,2	6,4	9,4	9,2
26	9,3	9,3	9,6	7,7	7,6	5,8	8,5	8,4
28	8,4	8,7	9	7,1	7,1	5,4	7,7	7,7
30	7,3	7,8	8,5	6,6	6,6	5	7,1	7,2
32	6,4	6,9	7,7	6	6	4,6	6,5	6,7
34	5,6	6	6,9	5,6	5,7	4,3	5,7	6,2
36	4,9	5,3	6,2	5,2	5,4	4	5	5,6
38	4,3	4,7	5,6	4,9	5,1	3,8	4,4	5
40						3,6	3,8	4,4
42							3,3	3,9

Paso simple del cable
 Código LK
 Tele 1 (%)
 Tele 2 (%)
 Tele 3 (%)
 Tele 4 (%)
 Tele 5 (%)

4	3	3	3	3	2	3	3
41	42	43	44	45	46	47	48
90	45	45	0	0	0	90	45
90	90	45	90	45	45	90	90
45	90	45	90	90	100	90	90
45	45	90	90	90	100	45	90
45	45	90	45	90	100	45	45

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 43 t

Longitud de la pluma principal (m)	47,2	46,9	50,4	51,2	51,5	54,9	55,5	60
Radio (m)								

8	18,2							
9	17,7	17,2	12,3					
10	17,1	16,7	11,8	16,3	14,2	10,9		
12	15,4	15	10,9	15,5	13,6	10,2	12,2	9,3
14	13,9	13,4	9,9	14,3	12,8	9,5	11,8	9,2
16	12,7	12,1	9,1	13,1	12	8,8	11,4	8,8
18	11,4	10,8	8,3	11,9	11	8,2	10,8	8,3
20	10,4	9,7	7,5	10,7	10	7,6	10	7,8
22	9,7	9	6,8	9,6	9	6,9	9,1	7,3
24	9	8,2	6,3	8,9	8,4	6,3	8,3	6,9
26	8,2	7,4	5,7	8,2	7,8	5,9	7,6	6,4
28	7,6	6,7	5,2	7,4	7,2	5,5	7,1	5,9
30	7,2	6,3	4,7	6,7	6,6	5	6,5	5,5
32	6,7	5,8	4,4	6,2	6,1	4,6	6	5,1
34	6,3	5,4	4	5,7	5,8	4,3	5,4	4,8
36	5,9	4,9	3,7	5,2	5,4	4	5,1	4,4
38	5,5	4,6	3,4	4,6	5	3,7	4,7	4
40	5	4,4	3,1	4	4,7	3,5	4,4	3,8
42	4,5	4,1	2,9	3,5	4,3	3,2	3,9	3,5
44			2,7	3,1	3,8	3	3,5	3,2
46			2,5	2,7	3,4	2,8	3	3
48						2,6	2,7	2,6
50						2,5	2,3	2,3
52								2
54								1,7

Paso simple del cable

Código LK	3	3	2	3	2	2	2	2
Tele 1 (%)	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 2 (%)	45	0	0	90	45	45	90	100
Tele 3 (%)	45	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	90	100	45	90	100	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 40,4 t

Longitud de la pluma principal (m)	12,5	17,1	16,8	16,8	16,8	16,8	21,4	21,1
Radio (m)								
3	120	106	107,5	85,5	67,3	56,2	99,1	85,5
3,5	108	100,5	101,5	81,3	63,9	53,3	92,5	82,4
4	100,5	95,7	96,8	77,1	60,4	50,5	86	79,3
4,5	94,2	89,7	90,5	72,8	57	47,6	81,1	75,9
5	88,4	84,2	85	68,6	53,6	44,7	76,3	72,4
6	77,7	75	75,7	63,2	49,3	41,4	68,2	65,4
7	68,2	67,3	68	57,8	44,9	38,1	60,1	58,7
8	58,5	57,5	58,3	52,5	40,7	34,8	55,4	54,5
9	50,7	49,3	50,3	49	38,1	32,7	49,3	50,3
10		41,3	42,2	43	35,4	30,6	41,2	42,7
12		30,6	31,5	32,2	31,1	27,2	30,6	31,9
14		24					23,8	25
16							19,2	20,3
18							15,9	
Paso simple del cable	16	14	15	12	9	8	13	12
Código LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	45
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 40,4 t

Longitud de la pluma principal (m)	21,1	21,1	21,1	21,8	25,7	25,4	25,4	25,4
Radio (m)								
3	69,3	53,8	35,2	26,6	81,9	68,9	53,8	39,9
3,5	65,7	50,9	33	24,9	78,6	66,1	51,5	37,4
4	62	48	30,8	23,1	75,4	63,2	49,3	34,9
4,5	59,3	45,9	29,4	21,9	71,8	60,7	47,3	32,9
5	56,6	43,8	27,9	20,7	68,3	58,3	45,3	30,9
6	51,4	39,7	25,1	18,6	61,7	53,9	41,9	27,8
7	46,5	36	22,6	16,4	56,4	50,3	39	25,4
8	43,3	33,5	21	15,2	51,1	46,6	36,1	23
9	40,1	31,1	19,4	14,1	45,9	43,1	33,5	20,9
10	36,9	28,6	17,8	12,9	41,8	40,4	31,6	19,6
12	32,2	25,1	15,6	11,1	31,1	32,6	27,8	17
14	26,1	22,2	13,7	9,7	24,3	25,7	24,5	14,8
16	21,3	20,2	12,4	8,7	19,6	20,9	22,1	13,3
18				7,8	16,2	17,5	18,6	11,9
20					13,6	14,8	15,9	10,9
22					11,6	12,8	13,8	10
Paso simple del cable	9	7	5	4	11	9	7	6
Código LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	45	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	0	45	90	100	0	0	45	45

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

360 °

Longitud de apoyo

7,21 m

Ancho de apoyo

7 m

Contrapeso

40,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

25,4	26,1	30	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7
------	------	----	------	------	------	------	------

Radio (m)

3	35,5	27,6						
3,5	33,8	26,1						
4	32,1	24,6	58,7	48,7	37,6	36,4	32,7	29,6
4,5	30,6	23,3	57	47,1	35,4	34,4	31,4	28
5	29,2	22,1	55,4	45,5	33,3	32,5	30,2	26,3
6	26,8	20	52,3	42,6	29,9	29,5	28	23,8
7	24,8	18,5	49,3	39,8	26,9	26,7	25,9	21,4
8	22,8	16,9	46,2	37,7	24,8	24,7	24,4	19,8
9	21	15,4	43	35,6	22,8	22,8	22,8	18,3
10	19,7	14,5	39,9	33,5	20,8	20,9	21,3	16,7
12	17,1	12,7	31,9	30,1	18,1	18,1	19	14,5
14	15	11,1	25	26,5	16	16	17	12,8
16	13,5	10,1	20,2	21,7	13,9	13,9	15	11,2
18	12,1	9,1	16,8	18,1	12,6	12,7	13,9	10,2
20	11,1	8,4	14,2	15,5	11,4	11,5	12,7	9,2
22	10,2	7,7	12,1	13,4	10,3	10,5	11,6	8,4
24			10,4	11,7	9,5	9,7	10,9	7,8
26			9,1	10,3	8,8	9	10,2	7,2

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

5	4	8	7	5	5	5	4
17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	45	0	0	0	0	0
0	0	45	45	0	0	0	0
0	0	45	45	90	45	45	0
45	45	45	45	45	90	45	90
90	100	0	45	45	45	90	90

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 40,4 t

Longitud de la pluma principal (m)	31,3	34,3	34	34	34	34	34	35,6
Radio (m)								
4,5	21,9							
5	20,8	42,3	37,3	34,5	30	28,8	27	20,6
6	19	40,2	33,4	31	28,1	25,8	24,5	19
7	17,2	38,4	30,5	28,5	26,4	23,6	22,6	17,6
8	15,9	36,5	27,5	26,1	24,8	21,5	20,7	16,3
9	14,7	34,9	25,5	24,3	23,5	19,9	19,3	15,1
10	13,6	33,4	23,8	22,7	22,4	18,5	18,1	14,3
12	11,6	30,5	20,2	19,6	20	15,8	15,7	12,5
14	10,3	25,8	17,8	17,4	18,2	13,9	13,9	11
16	9,1	21	15,9	15,7	16,7	12,4	12,6	10
18	8,1	17,5	14	14	15,2	11	11,3	9
20	7,4	14,8	12,6	12,7	14	9,9	10,3	8
22	6,6	12,7	11,5	11,7	13	9	9,4	7,4
24	6,1	11	10,4	10,6	12,1	8,2	8,6	6,8
26	5,6	9,6	9,6	9,8	10,7	7,5	7,9	6,2
28		8,5	8,9	9,1	9,5	7	7,4	5,9
30		7,5	7,9	8,1	8,6	6,5	6,9	5,5
Paso simple del cable	3	6	5	5	4	4	4	3
Código LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	45	90	45	45	0	0	0
Tele 3 (%)	0	45	45	90	45	90	45	45
Tele 4 (%)	100	45	45	45	45	90	90	100
Tele 5 (%)	100	45	45	45	90	45	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 40,4 t

Longitud de la pluma principal (m)	38,3	38,6	38,6	38,3	38,3	38,3	38,3	40,8
Radio (m)								
6	35,2	33,2	27,3	29,3	26,5	24,9	22,7	
7	32,7	30,9	25,9	26,6	24,2	23,4	20,9	16,2
8	30,2	28,7	24,7	24,5	22,4	21,9	19,4	15,1
9	27,8	26,6	23,5	22,5	20,7	20,3	17,9	14,1
10	25,5	24,5	22,4	20,7	19,1	18,9	16,5	13,1
12	22,5	21,8	20,6	18,2	17	16,9	14,5	11,6
14	19,6	19,1	18,9	15,8	14,9	15	12,6	10,3
16	17,3	17	17,4	14	13,3	13,6	11,2	8,9
18	15,6	15,5	16,3	12,6	12,1	12,4	10,2	8,2
20	14	14	15,1	11,3	10,9	11,3	9,1	7,4
22	12,3	12,5	13,3	10,1	9,9	10,3	8,2	6,6
24	10,6	10,9	11,6	9,3	9,2	9,6	7,6	6
26	9,2	9,5	10,1	8,5	8,5	8,9	6,9	5,5
28	8	8,3	9	7,7	7,8	8,2	6,3	5,1
30	7	7,2	8	7,2	7,3	7,7	5,9	4,6
32	6,1	6,3	7,1	6,7	6,9	7,3	5,5	4,3
34	5,3	5,6	6,3	6,2	6,5	6,9	5,1	4
36								3,7
Paso simple del cable	5	5	4	4	4	4	3	2
Código LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	45	90	45	90	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	45	45	90	90	45	90	100
Tele 4 (%)	45	45	45	45	90	90	90	100
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	90	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 40,4 t

Longitud de la pluma principal (m)	42,6	42,9	42,9	42,6	42,6	45,1	46,9	47,2
Radio (m)								

7			21,5	22,5	20,5			
8	26,2	24,1	20,7	21,4	19,4	14,1		
9	24,5	22,9	19,9	20,1	18,3	13,4	20,4	18,8
10	22,9	21,4	19,1	18,8	17,1	12,7	19,9	18,4
12	19,8	18,7	17,4	16,3	15	11,3	17,8	16,5
14	17,6	16,8	15,9	14,5	13,5	10,3	15,8	14,8
16	15,5	14,9	14,3	12,7	12	9,3	14,2	13,4
18	13,8	13,3	13,1	11,4	10,8	8,3	12,7	12,1
20	12,6	12,3	12,1	10,4	9,9	7,6	11,3	10,9
22	11,3	11,2	11,2	9,4	9	7	10,4	10
24	10,1	10,1	10,3	8,4	8,2	6,4	9,4	9,2
26	9,1	9,3	9,6	7,7	7,6	5,8	8,5	8,4
28	7,9	8,4	9	7,1	7,1	5,4	7,7	7,7
30	6,8	7,3	8,2	6,6	6,6	5	7	7,2
32	5,9	6,4	7,3	6	6	4,6	6,1	6,7
34	5,2	5,6	6,5	5,6	5,7	4,3	5,3	5,9
36	4,5	4,9	5,8	5,2	5,4	4	4,6	5,2
38	3,9	4,4	5,2	4,9	5,1	3,8	4	4,6
40						3,6	3,5	4,1
42							3	3,6
Paso simple del cable	4	3	3	3	3	2	3	3
Código LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	90	90	45	90	45	45	90	90
Tele 3 (%)	45	90	45	90	90	100	90	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	100	45	90
Tele 5 (%)	45	45	90	45	90	100	45	45

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro

360 °

Longitud de apoyo

7,21 m

Ancho de apoyo

7 m

Contrapeso

40,4 t

Longitud de la pluma principal (m)

47,2	46,9	50,4	51,2	51,5	54,9	55,5	60
------	------	------	------	------	------	------	----

Radio (m)

8	18,2							
9	17,7	17,2	12,3					
10	17,1	16,7	11,8	16,3	14,2	10,9		
12	15,4	15	10,9	15,5	13,6	10,2	12,2	9,3
14	13,9	13,4	9,9	14,3	12,8	9,5	11,8	9,2
16	12,7	12,1	9,1	13,1	12	8,8	11,4	8,8
18	11,4	10,8	8,3	11,9	11	8,2	10,8	8,3
20	10,4	9,7	7,5	10,7	10	7,6	10	7,8
22	9,7	9	6,8	9,6	9	6,9	9,1	7,3
24	9	8,2	6,3	8,9	8,4	6,3	8,3	6,9
26	8,2	7,4	5,7	8,2	7,8	5,9	7,6	6,4
28	7,6	6,7	5,2	7,4	7,2	5,5	7,1	5,9
30	7,2	6,3	4,7	6,7	6,6	5	6,5	5,5
32	6,7	5,8	4,4	6,2	6,1	4,6	6	5,1
34	6,3	5,4	4	5,5	5,8	4,3	5,4	4,8
36	5,8	4,9	3,7	4,8	5,4	4	5,1	4,4
38	5,1	4,6	3,4	4,2	5	3,7	4,6	4
40	4,6	4,4	3,1	3,7	4,4	3,5	4,1	3,8
42	4,1	4,1	2,9	3,2	3,9	3,2	3,6	3,5
44			2,7	2,8	3,5	3	3,1	3,1
46			2,5	2,4	3,1	2,8	2,7	2,7
48						2,6	2,4	2,3
50						2,4	2,1	2
52								1,7
54								1,4

Paso simple del cable

3	3	2	3	2	2	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---

Código LK

49	50	51	52	53	54	55	56
----	----	----	----	----	----	----	----

Tele 1 (%)

45	0	0	90	45	45	90	100
----	---	---	----	----	----	----	-----

Tele 2 (%)

45	90	100	90	90	100	90	100
----	----	-----	----	----	-----	----	-----

Tele 3 (%)

90	90	100	90	90	100	90	100
----	----	-----	----	----	-----	----	-----

Tele 4 (%)

90	90	100	90	90	100	90	100
----	----	-----	----	----	-----	----	-----

Tele 5 (%)

90	90	100	45	90	100	90	100
----	----	-----	----	----	-----	----	-----

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 37,8 t

Longitud de la pluma principal (m)	12,5	17,1	16,8	16,8	16,8	16,8	21,4	21,1
Radio (m)								
3	120	106	107,5	85,5	67,3	56,2	99,1	85,5
3,5	108	100,5	101,5	81,3	63,9	53,3	92,5	82,4
4	100,5	95,7	96,8	77,1	60,4	50,5	86	79,3
4,5	94,2	89,7	90,5	72,8	57	47,6	81,1	75,9
5	88,4	84,2	85	68,6	53,6	44,7	76,3	72,4
6	77,5	75	75,7	63,2	49,3	41,4	68,2	65,4
7	67,1	66,1	66,9	57,8	44,9	38,1	60,1	58,7
8	57,3	56,4	57,2	52,5	40,7	34,8	55,4	54,5
9	48,3	46,9	47,9	48,8	38,1	32,7	46,9	48,4
10		39,2	40,2	41	35,4	30,6	39,2	40,6
12		29,1	29,9	30,6	31,1	27,2	29	30,3
14		22,7					22,5	23,7
16							18,1	19,2
18							14,9	
Paso simple del cable	16	14	15	12	9	8	13	12
Código LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	45
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 37,8 t

Longitud de la pluma principal (m)	21,1	21,1	21,1	21,8	25,7	25,4	25,4	25,4
Radio (m)								
3	69,3	53,8	35,2	26,6	81,9	68,9	53,8	39,9
3,5	65,7	50,9	33	24,9	78,6	66,1	51,5	37,4
4	62	48	30,8	23,1	75,4	63,2	49,3	34,9
4,5	59,3	45,9	29,4	21,9	71,8	60,7	47,3	32,9
5	56,6	43,8	27,9	20,7	68,3	58,3	45,3	30,9
6	51,4	39,7	25,1	18,6	61,7	53,9	41,9	27,8
7	46,5	36	22,6	16,4	56,4	50,3	39	25,4
8	43,3	33,5	21	15,2	51,1	46,6	36,1	23
9	40,1	31,1	19,4	14,1	45,9	43,1	33,5	20,9
10	36,9	28,6	17,8	12,9	39,8	40,4	31,6	19,6
12	31,4	25,1	15,6	11,1	29,5	31	27,8	17
14	24,8	22,2	13,7	9,7	23	24,4	24,5	14,8
16	20,2	20,2	12,4	8,7	18,5	19,8	21	13,3
18				7,8	15,2	16,5	17,6	11,9
20					12,8	14	15,1	10,9
22					10,8	12	13,1	10
Paso simple del cable	9	7	5	4	11	9	7	6
Código LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	45	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	0	45	90	100	0	0	45	45

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 37,8 t

Longitud de la pluma principal (m)	25,4	26,1	30	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7
Radio (m)								
3	35,5	27,6						
3,5	33,8	26,1						
4	32,1	24,6	58,7	48,7	37,6	36,4	32,7	29,6
4,5	30,6	23,3	57	47,1	35,4	34,4	31,4	28
5	29,2	22,1	55,4	45,5	33,3	32,5	30,2	26,3
6	26,8	20	52,3	42,6	29,9	29,5	28	23,8
7	24,8	18,5	49,3	39,8	26,9	26,7	25,9	21,4
8	22,8	16,9	46,2	37,7	24,8	24,7	24,4	19,8
9	21	15,4	43	35,6	22,8	22,8	22,8	18,3
10	19,7	14,5	39,7	33,5	20,8	20,9	21,3	16,7
12	17,1	12,7	30,3	30,1	18,1	18,1	19	14,5
14	15	11,1	23,7	25,2	16	16	17	12,8
16	13,5	10,1	19,2	20,6	13,9	13,9	15	11,2
18	12,1	9,1	15,8	17,2	12,6	12,7	13,9	10,2
20	11,1	8,4	13,3	14,6	11,4	11,5	12,7	9,2
22	10,2	7,7	11,3	12,6	10,3	10,5	11,6	8,4
24			9,7	11	9,5	9,7	10,9	7,8
26			8,4	9,7	8,8	9	10,2	7,2
Paso simple del cable	5	4	8	7	5	5	5	4
Código LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 3 (%)	0	0	45	45	90	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	45	45	45	90	45	90
Tele 5 (%)	90	100	0	45	45	45	90	90

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 37,8 t

Longitud de la pluma principal (m)	31,3	34,3	34	34	34	34	34	35,6
Radio (m)								
4,5	21,9							
5	20,8	42,3	37,3	34,5	30	28,8	27	20,6
6	19	40,2	33,4	31	28,1	25,8	24,5	19
7	17,2	38,4	30,5	28,5	26,4	23,6	22,6	17,6
8	15,9	36,5	27,5	26,1	24,8	21,5	20,7	16,3
9	14,7	34,9	25,5	24,3	23,5	19,9	19,3	15,1
10	13,6	33,4	23,8	22,7	22,4	18,5	18,1	14,3
12	11,6	30,5	20,2	19,6	20	15,8	15,7	12,5
14	10,3	24,5	17,8	17,4	18,2	13,9	13,9	11
16	9,1	19,9	15,9	15,7	16,7	12,4	12,6	10
18	8,1	16,5	14	14	15,2	11	11,3	9
20	7,4	14	12,6	12,7	14	9,9	10,3	8
22	6,6	12	11,5	11,7	13	9	9,4	7,4
24	6,1	10,4	10,4	10,6	11,5	8,2	8,6	6,8
26	5,6	9	9,4	9,7	10,1	7,5	7,9	6,2
28		7,9	8,3	8,5	9	7	7,4	5,9
30		6,9	7,3	7,6	8	6,5	6,9	5,5
Paso simple del cable	3	6	5	5	4	4	4	3
Código LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	45	90	45	45	0	0	0
Tele 3 (%)	0	45	45	90	45	90	45	45
Tele 4 (%)	100	45	45	45	45	90	90	100
Tele 5 (%)	100	45	45	45	90	45	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 37,8 t

Longitud de la pluma principal (m)	38,3	38,6	38,6	38,3	38,3	38,3	38,3	40,8
Radio (m)								
6	35,2	33,2	27,3	29,3	26,5	24,9	22,7	
7	32,7	30,9	25,9	26,6	24,2	23,4	20,9	16,2
8	30,2	28,7	24,7	24,5	22,4	21,9	19,4	15,1
9	27,8	26,6	23,5	22,5	20,7	20,3	17,9	14,1
10	25,5	24,5	22,4	20,7	19,1	18,9	16,5	13,1
12	22,5	21,8	20,6	18,2	17	16,9	14,5	11,6
14	19,6	19,1	18,9	15,8	14,9	15	12,6	10,3
16	17,3	17	17,4	14	13,3	13,6	11,2	8,9
18	15,6	15,5	16,3	12,6	12,1	12,4	10,2	8,2
20	13,6	13,8	14,6	11,3	10,9	11,3	9,1	7,4
22	11,6	11,8	12,5	10,1	9,9	10,3	8,2	6,6
24	10	10,2	10,9	9,3	9,2	9,6	7,6	6
26	8,6	8,9	9,5	8,5	8,5	8,9	6,9	5,5
28	7,4	7,7	8,4	7,7	7,8	8,2	6,3	5,1
30	6,4	6,7	7,4	7,2	7,3	7,7	5,9	4,6
32	5,6	5,8	6,5	6,4	6,9	7,3	5,5	4,3
34	4,8	5,1	5,8	5,7	6,2	6,6	5,1	4
36								3,7
Paso simple del cable	5	5	4	4	4	4	3	2
Código LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	45	90	45	90	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	45	45	90	90	45	90	100
Tele 4 (%)	45	45	45	45	90	90	90	100
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	90	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 37,8 t

Longitud de la pluma principal (m)	42,6	42,9	42,9	42,6	42,6	45,1	46,9	47,2
Radio (m)								

7			21,5	22,5	20,5			
8	26,2	24,1	20,7	21,4	19,4	14,1		
9	24,5	22,9	19,9	20,1	18,3	13,4	20,4	18,8
10	22,9	21,4	19,1	18,8	17,1	12,7	19,9	18,4
12	19,8	18,7	17,4	16,3	15	11,3	17,8	16,5
14	17,6	16,8	15,9	14,5	13,5	10,3	15,8	14,8
16	15,5	14,9	14,3	12,7	12	9,3	14,2	13,4
18	13,8	13,3	13,1	11,4	10,8	8,3	12,7	12,1
20	12,6	12,3	12,1	10,4	9,9	7,6	11,3	10,9
22	11,3	11,2	11,2	9,4	9	7	10,4	10
24	9,9	10,1	10,3	8,4	8,2	6,4	9,4	9,2
26	8,5	9	9,6	7,7	7,6	5,8	8,5	8,4
28	7,3	7,8	8,6	7,1	7,1	5,4	7,5	7,7
30	6,3	6,8	7,7	6,6	6,6	5	6,4	7,1
32	5,4	5,9	6,8	6	6	4,6	5,6	6,2
34	4,7	5,1	6	5,6	5,7	4,3	4,8	5,4
36	4	4,5	5,3	5,2	5,4	4	4,1	4,8
38	3,5	3,9	4,8	4,7	5,1	3,8	3,6	4,2
40						3,6	3	3,6
42							2,6	3,2

Paso simple del cable
 Código LK
 Tele 1 (%)
 Tele 2 (%)
 Tele 3 (%)
 Tele 4 (%)
 Tele 5 (%)

4	3	3	3	3	2	3	3
41	42	43	44	45	46	47	48
90	45	45	0	0	0	90	45
90	90	45	90	45	45	90	90
45	90	45	90	90	100	90	90
45	45	90	90	90	100	45	90
45	45	90	45	90	100	45	45

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 37,8 t

Longitud de la pluma principal (m)	47,2	46,9	50,4	51,2	51,5	54,9	55,5	60
Radio (m)								
8	18,2							
9	17,7	17,2	12,3					
10	17,1	16,7	11,8	16,3	14,2	10,9		
12	15,4	15	10,9	15,5	13,6	10,2	12,2	9,3
14	13,9	13,4	9,9	14,3	12,8	9,5	11,8	9,2
16	12,7	12,1	9,1	13,1	12	8,8	11,4	8,8
18	11,4	10,8	8,3	11,9	11	8,2	10,8	8,3
20	10,4	9,7	7,5	10,7	10	7,6	10	7,8
22	9,7	9	6,8	9,6	9	6,9	9,1	7,3
24	9	8,2	6,3	8,9	8,4	6,3	8,3	6,9
26	8,2	7,4	5,7	8,2	7,8	5,9	7,6	6,4
28	7,6	6,7	5,2	7,4	7,2	5,5	7,1	5,9
30	7,2	6,3	4,7	6,7	6,6	5	6,5	5,5
32	6,7	5,8	4,4	5,8	6,1	4,6	6	5,1
34	6	5,4	4	5,1	5,8	4,3	5,4	4,8
36	5,3	4,9	3,7	4,4	5,2	4	4,8	4,4
38	4,7	4,6	3,4	3,8	4,6	3,7	4,2	4
40	4,2	4,4	3,1	3,3	4	3,5	3,7	3,6
42	3,7	4	2,9	2,8	3,5	3,2	3,2	3,2
44			2,7	2,4	3,1	3	2,8	2,7
46			2,5	2	2,7	2,8	2,4	2,3
48						2,4	2	2
50						2,1	1,7	1,7
52								1,4
54								1,1
Paso simple del cable	3	3	2	3	2	2	2	2
Código LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	45	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	90	100	45	90	100	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 33,3 t

Longitud de la pluma principal (m)	12,5	17,1	16,8	16,8	16,8	16,8	21,4	21,1
Radio (m)								
3	120	106	107,5	85,5	67,3	56,2	99,1	85,5
3,5	108	100,5	101,5	81,3	63,9	53,3	92,5	82,4
4	100,5	95,7	96,8	77,1	60,4	50,5	86	79,3
4,5	94,2	89,7	90,5	72,8	57	47,6	81,1	75,9
5	88,2	84,2	85	68,6	53,6	44,7	76,3	72,4
6	77,1	75	75,7	63,2	49,3	41,4	68,2	65,4
7	64,9	63,9	64,7	57,8	44,9	38,1	60,1	58,7
8	55	53,5	54,6	52,5	40,7	34,8	52,4	54,3
9	44,8	43,4	44,4	45,3	38,1	32,7	43,4	44,9
10		36,2	37,2	38	35,4	30,6	36,2	37,6
12		26,7	27,6	28,3	29	27,2	26,7	27,9
14		20,8					20,6	21,8
16							16,5	17,6
18							13,5	
Paso simple del cable	16	14	15	12	9	8	13	12
Código LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	45
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 33,3 t

Longitud de la pluma principal (m)	21,1	21,1	21,1	21,8	25,7	25,4	25,4	25,4
Radio (m)								
3	69,3	53,8	35,2	26,6	81,9	68,9	53,8	39,9
3,5	65,7	50,9	33	24,9	78,6	66,1	51,5	37,4
4	62	48	30,8	23,1	75,4	63,2	49,3	34,9
4,5	59,3	45,9	29,4	21,9	71,8	60,7	47,3	32,9
5	56,6	43,8	27,9	20,7	68,3	58,3	45,3	30,9
6	51,4	39,7	25,1	18,6	61,7	53,9	41,9	27,8
7	46,5	36	22,6	16,4	56,4	50,3	39	25,4
8	43,3	33,5	21	15,2	50,2	46,6	36,1	23
9	40,1	31,1	19,4	14,1	43	43,1	33,5	20,9
10	36,9	28,6	17,8	12,9	36,8	38,5	31,6	19,6
12	29,1	25,1	15,6	11,1	27,2	28,7	27,8	17
14	22,9	22,2	13,7	9,7	21,1	22,5	23,7	14,8
16	18,6	19,5	12,4	8,7	16,9	18,2	19,4	13,3
18				7,8	13,8	15,1	16,2	11,9
20					11,5	12,8	13,8	10,9
22					9,7	10,9	12	10
Paso simple del cable	9	7	5	4	11	9	7	6
Código LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	45	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	0	45	90	100	0	0	45	45

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 33,3 t

Longitud de la pluma principal (m)	25,4	26,1	30	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7
Radio (m)								
3	35,5	27,6						
3,5	33,8	26,1						
4	32,1	24,6	58,7	48,7	37,6	36,4	32,7	29,6
4,5	30,6	23,3	57	47,1	35,4	34,4	31,4	28
5	29,2	22,1	55,4	45,5	33,3	32,5	30,2	26,3
6	26,8	20	52,3	42,6	29,9	29,5	28	23,8
7	24,8	18,5	49,3	39,8	26,9	26,7	25,9	21,4
8	22,8	16,9	46,2	37,7	24,8	24,7	24,4	19,8
9	21	15,4	41,9	35,6	22,8	22,8	22,8	18,3
10	19,7	14,5	36,7	33,5	20,8	20,9	21,3	16,7
12	17,1	12,7	27,9	29,5	18,1	18,1	19	14,5
14	15	11,1	21,8	23,3	16	16	17	12,8
16	13,5	10,1	17,5	19	13,9	13,9	15	11,2
18	12,1	9,1	14,4	15,8	12,6	12,7	13,9	10,2
20	11,1	8,4	12,1	13,4	11,4	11,5	12,7	9,2
22	10,2	7,7	10,2	11,5	10,3	10,5	11,6	8,4
24			8,7	10	9,5	9,7	10,9	7,8
26			7,4	8,8	8,8	9	9,6	7,2
Paso simple del cable	5	4	8	7	5	5	5	4
Código LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 3 (%)	0	0	45	45	90	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	45	45	45	90	45	90
Tele 5 (%)	90	100	0	45	45	45	90	90

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 33,3 t

Longitud de la pluma principal (m)	31,3	34,3	34	34	34	34	34	35,6
Radio (m)								
4,5	21,9							
5	20,8	42,3	37,3	34,5	30	28,8	27	20,6
6	19	40,2	33,4	31	28,1	25,8	24,5	19
7	17,2	38,4	30,5	28,5	26,4	23,6	22,6	17,6
8	15,9	36,5	27,5	26,1	24,8	21,5	20,7	16,3
9	14,7	34,9	25,5	24,3	23,5	19,9	19,3	15,1
10	13,6	33,4	23,8	22,7	22,4	18,5	18,1	14,3
12	11,6	28,8	20,2	19,6	20	15,8	15,7	12,5
14	10,3	22,6	17,8	17,4	18,2	13,9	13,9	11
16	9,1	18,3	15,9	15,7	16,7	12,4	12,6	10
18	8,1	15,2	14	14	15,2	11	11,3	9
20	7,4	12,8	12,6	12,7	13,9	9,9	10,3	8
22	6,6	10,9	11,3	11,5	12	9	9,4	7,4
24	6,1	9,4	9,7	10	10,5	8,2	8,6	6,8
26	5,6	8,1	8,5	8,8	9,2	7,5	7,9	6,2
28		7	7,4	7,7	8,1	7	7,4	5,9
30		6,1	6,5	6,8	7,3	6,5	6,9	5,5
Paso simple del cable	3	6	5	5	4	4	4	3
Código LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	45	90	45	45	0	0	0
Tele 3 (%)	0	45	45	90	45	90	45	45
Tele 4 (%)	100	45	45	45	45	90	90	100
Tele 5 (%)	100	45	45	45	90	45	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 33,3 t

Longitud de la pluma principal (m)	38,3	38,6	38,6	38,3	38,3	38,3	38,3	40,8
Radio (m)								
6	35,2	33,2	27,3	29,3	26,5	24,9	22,7	
7	32,7	30,9	25,9	26,6	24,2	23,4	20,9	16,2
8	30,2	28,7	24,7	24,5	22,4	21,9	19,4	15,1
9	27,8	26,6	23,5	22,5	20,7	20,3	17,9	14,1
10	25,5	24,5	22,4	20,7	19,1	18,9	16,5	13,1
12	22,5	21,8	20,6	18,2	17	16,9	14,5	11,6
14	19,6	19,1	18,9	15,8	14,9	15	12,6	10,3
16	17,3	17	17,4	14	13,3	13,6	11,2	8,9
18	14,7	15	15,7	12,6	12,1	12,4	10,2	8,2
20	12,3	12,6	13,3	11,3	10,9	11,3	9,1	7,4
22	10,5	10,7	11,4	10,1	9,9	10,3	8,2	6,6
24	8,9	9,2	9,9	9,3	9,2	9,6	7,6	6
26	7,6	7,9	8,6	8,5	8,5	8,9	6,9	5,5
28	6,5	6,8	7,5	7,4	7,8	8,2	6,3	5,1
30	5,5	5,8	6,6	6,5	7	7,4	5,9	4,6
32	4,7	5	5,7	5,6	6,1	6,6	5,5	4,3
34	4,1	4,3	5	4,9	5,4	5,9	5,1	4
36								3,7
Paso simple del cable	5	5	4	4	4	4	3	2
Código LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	45	90	45	90	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	45	45	90	90	45	90	100
Tele 4 (%)	45	45	45	45	90	90	90	100
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	90	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 33,3 t

Longitud de la pluma principal (m)	42,6	42,9	42,9	42,6	42,6	45,1	46,9	47,2
Radio (m)								

7			21,5	22,5	20,5			
8	26,2	24,1	20,7	21,4	19,4	14,1		
9	24,5	22,9	19,9	20,1	18,3	13,4	20,4	18,8
10	22,9	21,4	19,1	18,8	17,1	12,7	19,9	18,4
12	19,8	18,7	17,4	16,3	15	11,3	17,8	16,5
14	17,6	16,8	15,9	14,5	13,5	10,3	15,8	14,8
16	15,5	14,9	14,3	12,7	12	9,3	14,2	13,4
18	13,8	13,3	13,1	11,4	10,8	8,3	12,7	12,1
20	12,3	12,3	12,1	10,4	9,9	7,6	11,3	10,9
22	10,4	10,8	11,2	9,4	9	7	10,4	10
24	8,8	9,3	10,1	8,4	8,2	6,4	9	9,2
26	7,5	8	8,9	7,7	7,6	5,8	7,7	8,3
28	6,4	6,9	7,8	7,1	7,1	5,4	6,5	7,2
30	5,4	5,9	6,8	6,6	6,6	5	5,6	6,2
32	4,6	5,1	6	5,9	6	4,6	4,8	5,4
34	3,9	4,4	5,3	5,2	5,7	4,3	4	4,7
36	3,3	3,8	4,6	4,5	5,2	4	3,4	4
38	2,8	3,2	4,1	4	4,6	3,8	2,9	3,5
40						3,6	2,4	3
42							2	2,6

Paso simple del cable
 Código LK
 Tele 1 (%)
 Tele 2 (%)
 Tele 3 (%)
 Tele 4 (%)
 Tele 5 (%)

4	3	3	3	3	2	3	3
41	42	43	44	45	46	47	48
90	45	45	0	0	0	90	45
90	90	45	90	45	45	90	90
45	90	45	90	90	100	90	90
45	45	90	90	90	100	45	90
45	45	90	45	90	100	45	45

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 33,3 t

Longitud de la pluma principal (m)	47,2	46,9	50,4	51,2	51,5	54,9	55,5	60
Radio (m)								

8	18,2							
9	17,7	17,2	12,3					
10	17,1	16,7	11,8	16,3	14,2	10,9		
12	15,4	15	10,9	15,5	13,6	10,2	12,2	9,3
14	13,9	13,4	9,9	14,3	12,8	9,5	11,8	9,2
16	12,7	12,1	9,1	13,1	12	8,8	11,4	8,8
18	11,4	10,8	8,3	11,9	11	8,2	10,8	8,3
20	10,4	9,7	7,5	10,7	10	7,6	10	7,8
22	9,7	9	6,8	9,6	9	6,9	9,1	7,3
24	9	8,2	6,3	8,9	8,4	6,3	8,3	6,9
26	8,2	7,4	5,7	7,9	7,8	5,9	7,6	6,4
28	7,6	6,7	5,2	6,8	7,2	5,5	7,1	5,9
30	6,8	6,3	4,7	5,8	6,6	5	6,3	5,5
32	6	5,8	4,4	5	5,8	4,6	5,4	5,1
34	5,2	5,4	4	4,3	5,1	4,3	4,7	4,7
36	4,6	4,9	3,7	3,7	4,4	4	4,1	4,1
38	4	4,3	3,4	3,1	3,9	3,7	3,5	3,5
40	3,5	3,8	3,1	2,6	3,4	3,4	3	3
42	3,1	3,4	2,9	2,2	2,9	3	2,6	2,5
44			2,7	1,8	2,5	2,6	2,2	2,1
46			2,5	1,5	2,2	2,2	1,8	1,8
48						1,9	1,5	1,5
50						1,6	1,2	1,2
52								,9

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

3	3	2	3	2	2	2	2
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	90	45	45	90	100
45	90	100	90	90	100	90	100
90	90	100	90	90	100	90	100
90	90	100	90	90	100	90	100
90	90	100	45	90	100	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 32,5 t

Longitud de la pluma principal (m)	12,5	17,1	16,8	16,8	16,8	16,8	21,4	21,1
Radio (m)								
3	120	106	107,5	85,5	67,3	56,2	99,1	85,5
3,5	108	100,5	101,5	81,3	63,9	53,3	92,5	82,4
4	100,5	95,7	96,8	77,1	60,4	50,5	86	79,3
4,5	94,2	89,7	90,5	72,8	57	47,6	81,1	75,9
5	88,1	84,2	85	68,6	53,6	44,7	76,3	72,4
6	76,8	75	75,7	63,2	49,3	41,4	68,2	65,4
7	64,5	63,5	64,3	57,8	44,9	38,1	60,1	58,7
8	54,3	52,8	53,9	52,5	40,7	34,8	51,7	53,6
9	44,2	42,8	43,8	44,7	38,1	32,7	42,8	44,3
10		35,7	36,6	37,5	35,4	30,6	35,7	37,1
12		26,3	27,2	27,9	28,6	27,2	26,2	27,5
14		20,4					20,3	21,5
16							16,2	17,3
18							13,3	
Paso simple del cable	16	14	15	12	9	8	13	12
Código LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	45
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 32,5 t

Longitud de la pluma principal (m)

Radio (m)

	21,1	21,1	21,1	21,8	25,7	25,4	25,4	25,4
3	69,3	53,8	35,2	26,6	81,9	68,9	53,8	39,9
3,5	65,7	50,9	33	24,9	78,6	66,1	51,5	37,4
4	62	48	30,8	23,1	75,4	63,2	49,3	34,9
4,5	59,3	45,9	29,4	21,9	71,8	60,7	47,3	32,9
5	56,6	43,8	27,9	20,7	68,3	58,3	45,3	30,9
6	51,4	39,7	25,1	18,6	61,7	53,9	41,9	27,8
7	46,5	36	22,6	16,4	56,4	50,3	39	25,4
8	43,3	33,5	21	15,2	49,5	46,6	36,1	23
9	40,1	31,1	19,4	14,1	42,4	43,1	33,5	20,9
10	36,9	28,6	17,8	12,9	36,3	38	31,6	19,6
12	28,7	25,1	15,6	11,1	26,8	28,3	27,8	17
14	22,6	22,2	13,7	9,7	20,8	22,2	23,4	14,8
16	18,3	19,2	12,4	8,7	16,6	18	19,1	13,3
18				7,8	13,6	14,9	16	11,9
20					11,3	12,5	13,6	10,9
22					9,5	10,8	11,8	10
Paso simple del cable	9	7	5	4	11	9	7	6
Código LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	45	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	0	45	90	100	0	0	45	45

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 32,5 t

Longitud de la pluma principal (m)	25,4	26,1	30	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7
Radio (m)								
3	35,5	27,6						
3,5	33,8	26,1						
4	32,1	24,6	58,7	48,7	37,6	36,4	32,7	29,6
4,5	30,6	23,3	57	47,1	35,4	34,4	31,4	28
5	29,2	22,1	55,4	45,5	33,3	32,5	30,2	26,3
6	26,8	20	52,3	42,6	29,9	29,5	28	23,8
7	24,8	18,5	49,3	39,8	26,9	26,7	25,9	21,4
8	22,8	16,9	46,2	37,7	24,8	24,7	24,4	19,8
9	21	15,4	41,3	35,6	22,8	22,8	22,8	18,3
10	19,7	14,5	36,2	33,5	20,8	20,9	21,3	16,7
12	17,1	12,7	27,5	29,1	18,1	18,1	19	14,5
14	15	11,1	21,5	22,9	16	16	17	12,8
16	13,5	10,1	17,3	18,7	13,9	13,9	15	11,2
18	12,1	9,1	14,2	15,5	12,6	12,7	13,9	10,2
20	11,1	8,4	11,9	13,2	11,4	11,5	12,7	9,2
22	10,2	7,7	10	11,3	10,3	10,5	11,6	8,4
24			8,5	9,8	9,5	9,7	10,7	7,8
26			7,3	8,6	8,8	9	9,5	7,2
Paso simple del cable	5	4	8	7	5	5	5	4
Código LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 3 (%)	0	0	45	45	90	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	45	45	45	90	45	90
Tele 5 (%)	90	100	0	45	45	45	90	90

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 32,5 t

Longitud de la pluma principal (m)	31,3	34,3	34	34	34	34	34	35,6
Radio (m)								
4,5	21,9							
5	20,8	42,3	37,3	34,5	30	28,8	27	20,6
6	19	40,2	33,4	31	28,1	25,8	24,5	19
7	17,2	38,4	30,5	28,5	26,4	23,6	22,6	17,6
8	15,9	36,5	27,5	26,1	24,8	21,5	20,7	16,3
9	14,7	34,9	25,5	24,3	23,5	19,9	19,3	15,1
10	13,6	33,4	23,8	22,7	22,4	18,5	18,1	14,3
12	11,6	28,4	20,2	19,6	20	15,8	15,7	12,5
14	10,3	22,2	17,8	17,4	18,2	13,9	13,9	11
16	9,1	18	15,9	15,7	16,7	12,4	12,6	10
18	8,1	14,9	14	14	15,2	11	11,3	9
20	7,4	12,5	12,6	12,7	13,7	9,9	10,3	8
22	6,6	10,7	11,1	11,3	11,8	9	9,4	7,4
24	6,1	9,2	9,6	9,8	10,3	8,2	8,6	6,8
26	5,6	7,9	8,3	8,6	9	7,5	7,9	6,2
28		6,8	7,2	7,5	8	7	7,4	5,9
30		5,9	6,3	6,6	7,1	6,5	6,9	5,5
Paso simple del cable	3	6	5	5	4	4	4	3
Código LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	45	90	45	45	0	0	0
Tele 3 (%)	0	45	45	90	45	90	45	45
Tele 4 (%)	100	45	45	45	45	90	90	100
Tele 5 (%)	100	45	45	45	90	45	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 32,5 t

Longitud de la pluma principal (m)	38,3	38,6	38,6	38,3	38,3	38,3	38,3	40,8
Radio (m)								
6	35,2	33,2	27,3	29,3	26,5	24,9	22,7	
7	32,7	30,9	25,9	26,6	24,2	23,4	20,9	16,2
8	30,2	28,7	24,7	24,5	22,4	21,9	19,4	15,1
9	27,8	26,6	23,5	22,5	20,7	20,3	17,9	14,1
10	25,5	24,5	22,4	20,7	19,1	18,9	16,5	13,1
12	22,5	21,8	20,6	18,2	17	16,9	14,5	11,6
14	19,6	19,1	18,9	15,8	14,9	15	12,6	10,3
16	17,3	17	17,4	14	13,3	13,6	11,2	8,9
18	14,5	14,8	15,5	12,6	12,1	12,4	10,2	8,2
20	12,1	12,4	13,1	11,3	10,9	11,3	9,1	7,4
22	10,3	10,5	11,2	10,1	9,9	10,3	8,2	6,6
24	8,8	9	9,7	9,3	9,2	9,6	7,6	6
26	7,4	7,7	8,5	8,4	8,5	8,9	6,9	5,5
28	6,3	6,6	7,4	7,3	7,7	8,1	6,3	5,1
30	5,4	5,7	6,4	6,3	6,8	7,2	5,9	4,6
32	4,6	4,9	5,6	5,5	6	6,4	5,5	4,3
34	3,9	4,2	4,9	4,8	5,3	5,7	5,1	4
36								3,7
Paso simple del cable	5	5	4	4	4	4	3	2
Código LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	45	90	45	90	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	45	45	90	90	45	90	100
Tele 4 (%)	45	45	45	45	90	90	90	100
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	90	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 32,5 t

Longitud de la pluma principal (m)	42,6	42,9	42,9	42,6	42,6	45,1	46,9	47,2
Radio (m)								

7			21,5	22,5	20,5			
8	26,2	24,1	20,7	21,4	19,4	14,1		
9	24,5	22,9	19,9	20,1	18,3	13,4	20,4	18,8
10	22,9	21,4	19,1	18,8	17,1	12,7	19,9	18,4
12	19,8	18,7	17,4	16,3	15	11,3	17,8	16,5
14	17,6	16,8	15,9	14,5	13,5	10,3	15,8	14,8
16	15,5	14,9	14,3	12,7	12	9,3	14,2	13,4
18	13,8	13,3	13,1	11,4	10,8	8,3	12,7	12,1
20	12	12,3	12,1	10,4	9,9	7,6	11,3	10,9
22	10,2	10,6	11,2	9,4	9	7	10,4	10
24	8,7	9,1	10	8,4	8,2	6,4	8,8	9,2
26	7,3	7,8	8,7	7,7	7,6	5,8	7,5	8,2
28	6,2	6,7	7,6	7,1	7,1	5,4	6,4	7
30	5,3	5,7	6,7	6,6	6,6	5	5,4	6,1
32	4,5	4,9	5,8	5,7	6	4,6	4,6	5,2
34	3,8	4,2	5,1	5	5,7	4,3	3,9	4,5
36	3,2	3,6	4,5	4,4	5	4	3,3	3,9
38	2,6	3,1	4	3,9	4,5	3,8	2,8	3,4
40						3,6	2,3	2,9
42							1,9	2,5

Paso simple del cable
 Código LK
 Tele 1 (%)
 Tele 2 (%)
 Tele 3 (%)
 Tele 4 (%)
 Tele 5 (%)

4	3	3	3	3	2	3	3
41	42	43	44	45	46	47	48
90	45	45	0	0	0	90	45
90	90	45	90	45	45	90	90
45	90	45	90	90	100	90	90
45	45	90	90	90	100	45	90
45	45	90	45	90	100	45	45

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 32,5 t

Longitud de la pluma principal (m)	47,2	46,9	50,4	51,2	51,5	54,9	55,5	60
Radio (m)								

8	18,2							
9	17,7	17,2	12,3					
10	17,1	16,7	11,8	16,3	14,2	10,9		
12	15,4	15	10,9	15,5	13,6	10,2	12,2	9,3
14	13,9	13,4	9,9	14,3	12,8	9,5	11,8	9,2
16	12,7	12,1	9,1	13,1	12	8,8	11,4	8,8
18	11,4	10,8	8,3	11,9	11	8,2	10,8	8,3
20	10,4	9,7	7,5	10,7	10	7,6	10	7,8
22	9,7	9	6,8	9,6	9	6,9	9,1	7,3
24	9	8,2	6,3	8,9	8,4	6,3	8,3	6,9
26	8,2	7,4	5,7	7,8	7,8	5,9	7,6	6,4
28	7,6	6,7	5,2	6,6	7,2	5,5	7,1	5,9
30	6,6	6,3	4,7	5,7	6,5	5	6,1	5,5
32	5,8	5,8	4,4	4,9	5,7	4,6	5,3	5,1
34	5,1	5,4	4	4,1	4,9	4,3	4,6	4,6
36	4,5	4,7	3,7	3,5	4,3	4	3,9	3,9
38	3,9	4,2	3,4	3	3,7	3,7	3,4	3,4
40	3,4	3,7	3,1	2,5	3,3	3,3	2,9	2,9
42	3	3,3	2,9	2,1	2,8	2,9	2,5	2,4
44			2,7	1,7	2,4	2,5	2,1	2
46			2,5	1,4	2,1	2,1	1,7	1,7
48						1,8	1,4	1,4
50						1,5	1,1	1,1
52								,8

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

3	3	2	3	2	2	2	2
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	90	45	45	90	100
45	90	100	90	90	100	90	100
90	90	100	90	90	100	90	100
90	90	100	90	90	100	90	100
90	90	100	45	90	100	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 29,8 t

Longitud de la pluma principal (m)	12,5	17,1	16,8	16,8	16,8	16,8	21,4	21,1
Radio (m)								
3	120	106	107,5	85,5	67,3	56,2	99,1	85,5
3,5	108	100,5	101,5	81,3	63,9	53,3	92,5	82,4
4	100,5	95,7	96,8	77,1	60,4	50,5	86	79,3
4,5	94,2	89,7	90,5	72,8	57	47,6	81,1	75,9
5	87,9	84,2	85	68,6	53,6	44,7	76,3	72,4
6	75,7	74,6	75,5	63,2	49,3	41,4	68,2	65,4
7	63,1	62,1	62,9	57,8	44,9	38,1	59	58,7
8	51,4	49,9	51	52	40,7	34,8	49,1	51
9	41,8	40,4	41,4	42,3	38,1	32,7	40,4	41,9
10		33,7	34,6	35,4	35,4	30,6	33,6	35,1
12		24,7	25,6	26,3	27	27,2	24,7	26
14		19,1					19	20,2
16							15,1	16,2
18							12,3	
Paso simple del cable	16	14	15	12	9	8	13	12
Código LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	45
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 29,8 t

Longitud de la pluma principal (m)	21,1	21,1	21,1	21,8	25,7	25,4	25,4	25,4
Radio (m)								
3	69,3	53,8	35,2	26,6	81,9	68,9	53,8	39,9
3,5	65,7	50,9	33	24,9	78,6	66,1	51,5	37,4
4	62	48	30,8	23,1	75,4	63,2	49,3	34,9
4,5	59,3	45,9	29,4	21,9	71,8	60,7	47,3	32,9
5	56,6	43,8	27,9	20,7	68,3	58,3	45,3	30,9
6	51,4	39,7	25,1	18,6	61,7	53,9	41,9	27,8
7	46,5	36	22,6	16,4	56	50,3	39	25,4
8	43,3	33,5	21	15,2	47,1	46,6	36,1	23
9	40,1	31,1	19,4	14,1	40,3	42,3	33,5	20,9
10	36,3	28,6	17,8	12,9	34,2	35,9	31,6	19,6
12	27,1	25,1	15,6	11,1	25,2	26,7	27,8	17
14	21,3	22,2	13,7	9,7	19,5	20,9	22,1	14,8
16	17,2	18,1	12,4	8,7	15,5	16,9	18	13,3
18				7,8	12,6	13,9	15	11,9
20					10,5	11,7	12,8	10,9
22					8,7	10	11	10
Paso simple del cable	9	7	5	4	11	9	7	6
Código LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	45	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	0	45	90	100	0	0	45	45

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 29,8 t

Longitud de la pluma principal (m)	25,4	26,1	30	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7
Radio (m)								
3	35,5	27,6						
3,5	33,8	26,1						
4	32,1	24,6	58,7	48,7	37,6	36,4	32,7	29,6
4,5	30,6	23,3	57	47,1	35,4	34,4	31,4	28
5	29,2	22,1	55,4	45,5	33,3	32,5	30,2	26,3
6	26,8	20	52,3	42,6	29,9	29,5	28	23,8
7	24,8	18,5	49,3	39,8	26,9	26,7	25,9	21,4
8	22,8	16,9	45,5	37,7	24,8	24,7	24,4	19,8
9	21	15,4	39,3	35,6	22,8	22,8	22,8	18,3
10	19,7	14,5	34,3	33,5	20,8	20,9	21,3	16,7
12	17,1	12,7	26	27,5	18,1	18,1	19	14,5
14	15	11,1	20,2	21,6	16	16	17	12,8
16	13,5	10,1	16,2	17,6	13,9	13,9	15	11,2
18	12,1	9,1	13,3	14,6	12,6	12,7	13,9	10,2
20	11,1	8,4	11	12,3	11,4	11,5	12,7	9,2
22	10,2	7,7	9,2	10,6	10,3	10,5	11,5	8,4
24			7,7	9,1	9,5	9,7	10	7,8
26			6,5	7,9	8,3	8,6	8,8	7,2
Paso simple del cable	5	4	8	7	5	5	5	4
Código LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 3 (%)	0	0	45	45	90	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	45	45	45	90	45	90
Tele 5 (%)	90	100	0	45	45	45	90	90

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 29,8 t

Longitud de la pluma principal (m)	31,3	34,3	34	34	34	34	34	35,6
Radio (m)								
4,5	21,9							
5	20,8	42,3	37,3	34,5	30	28,8	27	20,6
6	19	40,2	33,4	31	28,1	25,8	24,5	19
7	17,2	38,4	30,5	28,5	26,4	23,6	22,6	17,6
8	15,9	36,5	27,5	26,1	24,8	21,5	20,7	16,3
9	14,7	34,9	25,5	24,3	23,5	19,9	19,3	15,1
10	13,6	33,4	23,8	22,7	22,4	18,5	18,1	14,3
12	11,6	26,8	20,2	19,6	20	15,8	15,7	12,5
14	10,3	21	17,8	17,4	18,2	13,9	13,9	11
16	9,1	16,9	15,9	15,7	16,7	12,4	12,6	10
18	8,1	14	14	14	15,2	11	11,3	9
20	7,4	11,7	12,1	12,4	12,9	9,9	10,3	8
22	6,6	9,9	10,3	10,6	11,1	9	9,4	7,4
24	6,1	8,5	8,9	9,1	9,6	8,2	8,6	6,8
26	5,6	7,2	7,6	7,9	8,4	7,5	7,9	6,2
28		6,2	6,6	6,9	7,4	7	7,4	5,9
30		5,3	5,7	6	6,5	6,5	6,9	5,5
Paso simple del cable	3	6	5	5	4	4	4	3
Código LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	45	90	45	45	0	0	0
Tele 3 (%)	0	45	45	90	45	90	45	45
Tele 4 (%)	100	45	45	45	45	90	90	100
Tele 5 (%)	100	45	45	45	90	45	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 29,8 t

Longitud de la pluma principal (m)	38,3	38,6	38,6	38,3	38,3	38,3	38,3	40,8
Radio (m)								
6	35,2	33,2	27,3	29,3	26,5	24,9	22,7	
7	32,7	30,9	25,9	26,6	24,2	23,4	20,9	16,2
8	30,2	28,7	24,7	24,5	22,4	21,9	19,4	15,1
9	27,8	26,6	23,5	22,5	20,7	20,3	17,9	14,1
10	25,5	24,5	22,4	20,7	19,1	18,9	16,5	13,1
12	22,5	21,8	20,6	18,2	17	16,9	14,5	11,6
14	19,6	19,1	18,9	15,8	14,9	15	12,6	10,3
16	16,5	16,8	17,4	14	13,3	13,6	11,2	8,9
18	13,5	13,8	14,5	12,6	12,1	12,4	10,2	8,2
20	11,3	11,6	12,3	11,3	10,9	11,3	9,1	7,4
22	9,5	9,8	10,5	10,1	9,9	10,3	8,2	6,6
24	8	8,3	9	8,9	9,2	9,6	7,6	6
26	6,7	7	7,8	7,7	8,1	8,5	6,9	5,5
28	5,7	5,9	6,7	6,6	7,1	7,5	6,3	5,1
30	4,8	5,1	5,8	5,7	6,2	6,6	5,9	4,6
32	4	4,3	5	4,9	5,4	5,9	5,5	4,3
34	3,4	3,7	4,4	4,3	4,8	5,2	5,1	4
36								3,7
Paso simple del cable	5	5	4	4	4	4	3	2
Código LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	45	90	45	90	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	45	45	90	90	45	90	100
Tele 4 (%)	45	45	45	45	90	90	90	100
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	90	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 29,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

42,6	42,9	42,9	42,6	42,6	45,1	46,9	47,2
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

7			21,5	22,5	20,5			
8	26,2	24,1	20,7	21,4	19,4	14,1		
9	24,5	22,9	19,9	20,1	18,3	13,4	20,4	18,8
10	22,9	21,4	19,1	18,8	17,1	12,7	19,9	18,4
12	19,8	18,7	17,4	16,3	15	11,3	17,8	16,5
14	17,6	16,8	15,9	14,5	13,5	10,3	15,8	14,8
16	15,5	14,9	14,3	12,7	12	9,3	14,2	13,4
18	13,5	13,3	13,1	11,4	10,8	8,3	12,7	12,1
20	11,2	11,7	12,1	10,4	9,9	7,6	11,3	10,9
22	9,4	9,9	10,7	9,4	9	7	9,6	10
24	7,9	8,4	9,2	8,4	8,2	6,4	8,1	8,7
26	6,6	7,1	8	7,7	7,6	5,8	6,8	7,4
28	5,5	6	7	6,9	7,1	5,4	5,7	6,4
30	4,7	5,1	6	6	6,6	5	4,8	5,4
32	3,9	4,4	5,3	5,2	5,8	4,6	4	4,7
34	3,2	3,7	4,6	4,5	5,1	4,3	3,4	4
36	2,7	3,1	4	3,9	4,5	4	2,8	3,4
38	2,2	2,6	3,5	3,4	4	3,8	2,3	2,9
40						3,6	1,8	2,4
42							1,4	2

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

4	3	3	3	3	2	3	3
41	42	43	44	45	46	47	48
90	45	45	0	0	0	90	45
90	90	45	90	45	45	90	90
45	90	45	90	90	100	90	90
45	45	90	90	90	100	45	90
45	45	90	45	90	100	45	45

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 29,8 t

Longitud de la pluma principal (m)

47,2	46,9	50,4	51,2	51,5	54,9	55,5	60
------	------	------	------	------	------	------	----

Radio (m)

8	18,2							
9	17,7	17,2	12,3					
10	17,1	16,7	11,8	16,3	14,2	10,9		
12	15,4	15	10,9	15,5	13,6	10,2	12,2	9,3
14	13,9	13,4	9,9	14,3	12,8	9,5	11,8	9,2
16	12,7	12,1	9,1	13,1	12	8,8	11,4	8,8
18	11,4	10,8	8,3	11,9	11	8,2	10,8	8,3
20	10,4	9,7	7,5	10,7	10	7,6	10	7,8
22	9,7	9	6,8	9,6	9	6,9	9,1	7,3
24	9	8,2	6,3	8,3	8,4	6,3	8,3	6,9
26	8	7,4	5,7	7	7,8	5,9	7,5	6,4
28	6,9	6,7	5,2	6	6,8	5,5	6,4	5,9
30	6	6,3	4,7	5,1	5,9	5	5,5	5,5
32	5,2	5,5	4,4	4,3	5,1	4,6	4,7	4,7
34	4,6	4,8	4	3,6	4,4	4,3	4	4
36	4	4,2	3,7	3	3,8	3,9	3,4	3,4
38	3,4	3,7	3,4	2,5	3,3	3,3	2,9	2,9
40	3	3,3	3,1	2,1	2,8	2,9	2,5	2,4
42	2,6	2,8	2,9	1,7	2,4	2,4	2	2
44			2,5	1,3	2	2,1	1,7	1,6
46			2,2	1	1,7	1,7	1,3	1,3
48						1,4	1	1
50						1,2	,8	,7

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

3	3	2	3	2	2	2	2
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	90	45	45	90	100
45	90	100	90	90	100	90	100
90	90	100	90	90	100	90	100
90	90	100	90	90	100	90	100
90	90	100	45	90	100	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 28 t

Longitud de la pluma principal (m)	12,5	17,1	16,8	16,8	16,8	16,8	21,4	21,1
Radio (m)								
3	120	106	107,5	85,5	67,3	56,2	99,1	85,5
3,5	108	100,5	101,5	81,3	63,9	53,3	92,5	82,4
4	100,5	95,7	96,8	77,1	60,4	50,5	86	79,3
4,5	94,2	89,7	90,5	72,8	57	47,6	81,1	75,9
5	87,8	84,2	85	68,6	53,6	44,7	76,3	72,4
6	74,6	73,6	74,4	63,2	49,3	41,4	68,2	65,4
7	62,2	61,2	62	57,8	44,9	38,1	57,1	58,7
8	49,7	48,2	49,3	50,3	40,7	34,8	47,5	49,3
9	40,4	39	40	40,9	38,1	32,7	39	40,6
10		32,5	33,4	34,2	35	30,6	32,5	33,9
12		23,8	24,7	25,4	26,1	26,7	23,7	25
14		18,4					18,2	19,4
16							14,5	15,6
18							11,8	
Paso simple del cable	16	14	15	12	9	8	13	12
Código LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	45
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 28 t

Longitud de la pluma principal (m)	21,1	21,1	21,1	21,8	25,7	25,4	25,4	25,4
Radio (m)								
3	69,3	53,8	35,2	26,6	81,9	68,9	53,8	39,9
3,5	65,7	50,9	33	24,9	78,6	66,1	51,5	37,4
4	62	48	30,8	23,1	75,4	63,2	49,3	34,9
4,5	59,3	45,9	29,4	21,9	71,8	60,7	47,3	32,9
5	56,6	43,8	27,9	20,7	68,3	58,3	45,3	30,9
6	51,4	39,7	25,1	18,6	61,7	53,9	41,9	27,8
7	46,5	36	22,6	16,4	54,2	50,3	39	25,4
8	43,3	33,5	21	15,2	45,4	46,6	36,1	23
9	40,1	31,1	19,4	14,1	38,9	40,9	33,5	20,9
10	35,2	28,6	17,8	12,9	33,1	34,7	31,6	19,6
12	26,2	25,1	15,6	11,1	24,3	25,8	27,1	17
14	20,5	21,4	13,7	9,7	18,7	20,1	21,4	14,8
16	16,6	17,5	12,4	8,7	14,9	16,2	17,4	13,3
18				7,8	12,1	13,4	14,5	11,9
20					9,9	11,2	12,3	10,9
22					8,2	9,5	10,6	10
Paso simple del cable	9	7	5	4	11	9	7	6
Código LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	45	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	0	45	90	100	0	0	45	45

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 28 t

Longitud de la pluma principal (m)	25,4	26,1	30	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7
Radio (m)								
3	35,5	27,6						
3,5	33,8	26,1						
4	32,1	24,6	58,7	48,7	37,6	36,4	32,7	29,6
4,5	30,6	23,3	57	47,1	35,4	34,4	31,4	28
5	29,2	22,1	55,4	45,5	33,3	32,5	30,2	26,3
6	26,8	20	52,3	42,6	29,9	29,5	28	23,8
7	24,8	18,5	49,3	39,8	26,9	26,7	25,9	21,4
8	22,8	16,9	44	37,7	24,8	24,7	24,4	19,8
9	21	15,4	37,9	35,6	22,8	22,8	22,8	18,3
10	19,7	14,5	33,1	33,5	20,8	20,9	21,3	16,7
12	17,1	12,7	25	26,6	18,1	18,1	19	14,5
14	15	11,1	19,4	20,9	16	16	17	12,8
16	13,5	10,1	15,5	16,9	13,9	13,9	15	11,2
18	12,1	9,1	12,7	14,1	12,6	12,7	13,9	10,2
20	11,1	8,4	10,5	11,9	11,4	11,5	12,7	9,2
22	10,2	7,7	8,7	10,1	10,3	10,5	11	8,4
24			7,3	8,7	9,1	9,3	9,6	7,8
26			6,1	7,5	7,9	8,2	8,4	7,2
Paso simple del cable	5	4	8	7	5	5	5	4
Código LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 3 (%)	0	0	45	45	90	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	45	45	45	90	45	90
Tele 5 (%)	90	100	0	45	45	45	90	90

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 28 t

Longitud de la pluma principal (m)

31,3	34,3	34	34	34	34	34	35,6
------	------	----	----	----	----	----	------

Radio (m)

4,5	21,9							
5	20,8	42,3	37,3	34,5	30	28,8	27	20,6
6	19	40,2	33,4	31	28,1	25,8	24,5	19
7	17,2	38,4	30,5	28,5	26,4	23,6	22,6	17,6
8	15,9	36,5	27,5	26,1	24,8	21,5	20,7	16,3
9	14,7	34,9	25,5	24,3	23,5	19,9	19,3	15,1
10	13,6	32,7	23,8	22,7	22,4	18,5	18,1	14,3
12	11,6	25,9	20,2	19,6	20	15,8	15,7	12,5
14	10,3	20,2	17,8	17,4	18,2	13,9	13,9	11
16	9,1	16,3	15,9	15,7	16,7	12,4	12,6	10
18	8,1	13,4	13,8	14	14,6	11	11,3	9
20	7,4	11,2	11,6	11,9	12,4	9,9	10,3	8
22	6,6	9,4	9,8	10,1	10,6	9	9,4	7,4
24	6,1	8	8,4	8,7	9,2	8,2	8,6	6,8
26	5,6	6,8	7,2	7,5	8	7,5	7,9	6,2
28		5,8	6,2	6,5	7	7	7,4	5,9
30		4,9	5,3	5,6	6,1	6,2	6,7	5,5

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

3	6	5	5	4	4	4	3
25	26	27	28	29	30	31	32
0	45	0	0	0	0	0	0
0	45	90	45	45	0	0	0
0	45	45	90	45	90	45	45
100	45	45	45	45	90	90	100
100	45	45	45	90	45	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 28 t

Longitud de la pluma principal (m)	38,3	38,6	38,6	38,3	38,3	38,3	38,3	40,8
Radio (m)								
6	35,2	33,2	27,3	29,3	26,5	24,9	22,7	
7	32,7	30,9	25,9	26,6	24,2	23,4	20,9	16,2
8	30,2	28,7	24,7	24,5	22,4	21,9	19,4	15,1
9	27,8	26,6	23,5	22,5	20,7	20,3	17,9	14,1
10	25,5	24,5	22,4	20,7	19,1	18,9	16,5	13,1
12	22,5	21,8	20,6	18,2	17	16,9	14,5	11,6
14	19,6	19,1	18,9	15,8	14,9	15	12,6	10,3
16	15,8	16,1	16,9	14	13,3	13,6	11,2	8,9
18	13	13,3	14	12,6	12,1	12,4	10,2	8,2
20	10,8	11	11,8	11,3	10,9	11,3	9,1	7,4
22	9	9,3	10	9,9	9,9	10,3	8,2	6,6
24	7,5	7,8	8,6	8,5	8,9	9,3	7,6	6
26	6,3	6,6	7,4	7,3	7,8	8,2	6,9	5,5
28	5,3	5,6	6,3	6,2	6,7	7,2	6,3	5,1
30	4,4	4,7	5,4	5,3	5,8	6,3	5,9	4,6
32	3,7	4	4,7	4,6	5,1	5,5	5,5	4,3
34	3,1	3,4	4,1	4	4,5	4,9	5,1	4
36								3,7
Paso simple del cable	5	5	4	4	4	4	3	2
Código LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	45	90	45	90	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	45	45	90	90	45	90	100
Tele 4 (%)	45	45	45	45	90	90	90	100
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	90	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 28 t

Longitud de la pluma principal (m)	42,6	42,9	42,9	42,6	42,6	45,1	46,9	47,2
Radio (m)								

7			21,5	22,5	20,5			
8	26,2	24,1	20,7	21,4	19,4	14,1		
9	24,5	22,9	19,9	20,1	18,3	13,4	20,4	18,8
10	22,9	21,4	19,1	18,8	17,1	12,7	19,9	18,4
12	19,8	18,7	17,4	16,3	15	11,3	17,8	16,5
14	17,6	16,8	15,9	14,5	13,5	10,3	15,8	14,8
16	15,5	14,9	14,3	12,7	12	9,3	14,2	13,4
18	12,9	13,3	13,1	11,4	10,8	8,3	12,7	12,1
20	10,7	11,2	12	10,4	9,9	7,6	10,9	10,9
22	8,9	9,4	10,3	9,4	9	7	9,1	9,7
24	7,4	7,9	8,8	8,4	8,2	6,4	7,6	8,3
26	6,2	6,7	7,6	7,5	7,6	5,8	6,4	7
28	5,2	5,7	6,6	6,5	7,1	5,4	5,3	6
30	4,3	4,8	5,7	5,6	6,2	5	4,5	5,1
32	3,6	4	4,9	4,8	5,5	4,6	3,7	4,3
34	2,9	3,4	4,3	4,2	4,8	4,3	3,1	3,7
36	2,4	2,8	3,7	3,6	4,2	4	2,5	3,1
38	1,9	2,4	3,2	3,1	3,7	3,8	2	2,6
40						3,4	1,6	2,2
42							1,2	1,8

Paso simple del cable
 Código LK
 Tele 1 (%)
 Tele 2 (%)
 Tele 3 (%)
 Tele 4 (%)
 Tele 5 (%)

4	3	3	3	3	2	3	3
41	42	43	44	45	46	47	48
90	45	45	0	0	0	90	45
90	90	45	90	45	45	90	90
45	90	45	90	90	100	90	90
45	45	90	90	90	100	45	90
45	45	90	45	90	100	45	45

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 28 t

Longitud de la pluma principal (m)

47,2	46,9	50,4	51,2	51,5	54,9	55,5	60
------	------	------	------	------	------	------	----

Radio (m)

8	18,2							
9	17,7	17,2	12,3					
10	17,1	16,7	11,8	16,3	14,2	10,9		
12	15,4	15	10,9	15,5	13,6	10,2	12,2	9,3
14	13,9	13,4	9,9	14,3	12,8	9,5	11,8	9,2
16	12,7	12,1	9,1	13,1	12	8,8	11,4	8,8
18	11,4	10,8	8,3	11,9	11	8,2	10,8	8,3
20	10,4	9,7	7,5	10,7	10	7,6	10	7,8
22	9,7	9	6,8	9,3	9	6,9	9,1	7,3
24	8,8	8,2	6,3	7,9	8,4	6,3	8,3	6,9
26	7,6	7,4	5,7	6,6	7,5	5,9	7,1	6,4
28	6,6	6,7	5,2	5,6	6,4	5,5	6	5,9
30	5,7	5,9	4,7	4,7	5,5	5	5,2	5,1
32	4,9	5,2	4,4	4	4,8	4,6	4,4	4,4
34	4,2	4,5	4	3,3	4,1	4,1	3,7	3,7
36	3,7	3,9	3,7	2,7	3,5	3,6	3,2	3,1
38	3,2	3,4	3,4	2,2	3	3,1	2,7	2,6
40	2,7	3	3	1,8	2,6	2,6	2,2	2,2
42	2,3	2,6	2,6	1,4	2,2	2,2	1,8	1,8
44			2,3	1,1	1,8	1,8	1,4	1,4
46			2	,8	1,5	1,5	1,1	1,1
48						1,2	,8	,8
50						1		

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

3	3	2	3	2	2	2	2
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	90	45	45	90	100
45	90	100	90	90	100	90	100
90	90	100	90	90	100	90	100
90	90	100	90	90	100	90	100
90	90	100	45	90	100	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 27,2 t

Longitud de la pluma principal (m)	12,5	17,1	16,8	16,8	16,8	16,8	21,4	21,1
Radio (m)								
3	120	106	107,5	85,5	67,3	56,2	99,1	85,5
3,5	108	100,5	101,5	81,3	63,9	53,3	92,5	82,4
4	100,5	95,7	96,8	77,1	60,4	50,5	86	79,3
4,5	94,2	89,7	90,5	72,8	57	47,6	81,1	75,9
5	87,7	84,2	85	68,6	53,6	44,7	76,3	72,4
6	74,1	73,1	73,9	63,2	49,3	41,4	68,2	65,4
7	61,8	60,2	61,6	57,8	44,9	38,1	56,2	58,2
8	49	47,5	48,6	49,6	40,7	34,8	46,7	48,6
9	39,8	38,4	39,4	40,3	38,1	32,7	38,4	39,9
10		32	32,9	33,7	34,5	30,6	31,9	33,4
12		23,4	24,3	25	25,7	26,2	23,3	24,6
14		18,1					17,9	19,1
16							14,2	15,3
18							11,5	
Paso simple del cable	16	14	15	12	9	8	13	12
Código LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	45
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 27,2 t

Longitud de la pluma principal (m)	21,1	21,1	21,1	21,8	25,7	25,4	25,4	25,4
Radio (m)								
3	69,3	53,8	35,2	26,6	81,9	68,9	53,8	39,9
3,5	65,7	50,9	33	24,9	78,6	66,1	51,5	37,4
4	62	48	30,8	23,1	75,4	63,2	49,3	34,9
4,5	59,3	45,9	29,4	21,9	71,8	60,7	47,3	32,9
5	56,6	43,8	27,9	20,7	68,3	58,3	45,3	30,9
6	51,4	39,7	25,1	18,6	61,7	53,9	41,9	27,8
7	46,5	36	22,6	16,4	53,4	50,3	39	25,4
8	43,3	33,5	21	15,2	44,7	46,6	36,1	23
9	40,1	31,1	19,4	14,1	38,3	40,2	33,5	20,9
10	34,6	28,6	17,8	12,9	32,5	34,2	31,6	19,6
12	25,8	25,1	15,6	11,1	23,9	25,4	26,7	17
14	20,2	21,1	13,7	9,7	18,4	19,8	21	14,8
16	16,3	17,2	12,4	8,7	14,6	15,9	17,1	13,3
18				7,8	11,8	13,1	14,2	11,9
20					9,7	11	12,1	10,9
22					7,9	9,3	10,3	10
Paso simple del cable	9	7	5	4	11	9	7	6
Código LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	45	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	0	45	90	100	0	0	45	45

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 27,2 t

Longitud de la pluma principal (m)	25,4	26,1	30	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7
Radio (m)								
3	35,5	27,6						
3,5	33,8	26,1						
4	32,1	24,6	58,7	48,7	37,6	36,4	32,7	29,6
4,5	30,6	23,3	57	47,1	35,4	34,4	31,4	28
5	29,2	22,1	55,4	45,5	33,3	32,5	30,2	26,3
6	26,8	20	52,3	42,6	29,9	29,5	28	23,8
7	24,8	18,5	49,3	39,8	26,9	26,7	25,9	21,4
8	22,8	16,9	43,3	37,7	24,8	24,7	24,4	19,8
9	21	15,4	37,3	35,6	22,8	22,8	22,8	18,3
10	19,7	14,5	32,6	33,5	20,8	20,9	21,3	16,7
12	17,1	12,7	24,6	26,2	18,1	18,1	19	14,5
14	15	11,1	19,1	20,6	16	16	17	12,8
16	13,5	10,1	15,3	16,7	13,9	13,9	15	11,2
18	12,1	9,1	12,5	13,8	12,6	12,7	13,9	10,2
20	11,1	8,4	10,3	11,6	11,4	11,5	12,6	9,2
22	10,2	7,7	8,5	9,9	10,3	10,5	10,8	8,4
24			7,1	8,5	8,9	9,1	9,4	7,8
26			5,9	7,4	7,7	8	8,2	7,2
Paso simple del cable	5	4	8	7	5	5	5	4
Código LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 3 (%)	0	0	45	45	90	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	45	45	45	90	45	90
Tele 5 (%)	90	100	0	45	45	45	90	90

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 27,2 t

Longitud de la pluma principal (m)	31,3	34,3	34	34	34	34	34	35,6
Radio (m)								
4,5	21,9							
5	20,8	42,3	37,3	34,5	30	28,8	27	20,6
6	19	40,2	33,4	31	28,1	25,8	24,5	19
7	17,2	38,4	30,5	28,5	26,4	23,6	22,6	17,6
8	15,9	36,5	27,5	26,1	24,8	21,5	20,7	16,3
9	14,7	34,9	25,5	24,3	23,5	19,9	19,3	15,1
10	13,6	32,2	23,8	22,7	22,4	18,5	18,1	14,3
12	11,6	25,5	20,2	19,6	20	15,8	15,7	12,5
14	10,3	19,9	17,8	17,4	18,2	13,9	13,9	11
16	9,1	16	15,9	15,7	16,7	12,4	12,6	10
18	8,1	13,2	13,6	13,9	14,4	11	11,3	9
20	7,4	11	11,4	11,7	12,2	9,9	10,3	8
22	6,6	9,2	9,6	9,9	10,4	9	9,4	7,4
24	6,1	7,8	8,2	8,5	9	8,2	8,6	6,8
26	5,6	6,6	7	7,3	7,8	7,5	7,9	6,2
28		5,6	6	6,3	6,8	6,9	7,4	5,9
30		4,8	5,2	5,5	6	6,1	6,6	5,5
Paso simple del cable	3	6	5	5	4	4	4	3
Código LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	45	90	45	45	0	0	0
Tele 3 (%)	0	45	45	90	45	90	45	45
Tele 4 (%)	100	45	45	45	45	90	90	100
Tele 5 (%)	100	45	45	45	90	45	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 27,2 t

Longitud de la pluma principal (m)	38,3	38,6	38,6	38,3	38,3	38,3	38,3	40,8
Radio (m)								
6	35,2	33,2	27,3	29,3	26,5	24,9	22,7	
7	32,7	30,9	25,9	26,6	24,2	23,4	20,9	16,2
8	30,2	28,7	24,7	24,5	22,4	21,9	19,4	15,1
9	27,8	26,6	23,5	22,5	20,7	20,3	17,9	14,1
10	25,5	24,5	22,4	20,7	19,1	18,9	16,5	13,1
12	22,5	21,8	20,6	18,2	17	16,9	14,5	11,6
14	19,4	19,1	18,9	15,8	14,9	15	12,6	10,3
16	15,6	15,8	16,6	14	13,3	13,6	11,2	8,9
18	12,7	13	13,8	12,6	12,1	12,4	10,2	8,2
20	10,5	10,8	11,5	11,3	10,9	11,3	9,1	7,4
22	8,8	9,1	9,8	9,7	9,9	10,3	8,2	6,6
24	7,3	7,6	8,4	8,3	8,7	9,1	7,6	6
26	6,1	6,4	7,2	7,1	7,6	8	6,9	5,5
28	5,1	5,4	6,2	6	6,6	7	6,3	5,1
30	4,3	4,5	5,3	5,2	5,7	6,1	5,9	4,6
32	3,6	3,8	4,6	4,5	5	5,4	5,5	4,3
34	3	3,2	3,9	3,8	4,3	4,8	5,1	4
36								3,7
Paso simple del cable	5	5	4	4	4	4	3	2
Código LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	45	90	45	90	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	45	45	90	90	45	90	100
Tele 4 (%)	45	45	45	45	90	90	90	100
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	90	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 27,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

42,6	42,9	42,9	42,6	42,6	45,1	46,9	47,2
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

7			21,5	22,5	20,5			
8	26,2	24,1	20,7	21,4	19,4	14,1		
9	24,5	22,9	19,9	20,1	18,3	13,4	20,4	18,8
10	22,9	21,4	19,1	18,8	17,1	12,7	19,9	18,4
12	19,8	18,7	17,4	16,3	15	11,3	17,8	16,5
14	17,6	16,8	15,9	14,5	13,5	10,3	15,8	14,8
16	15,5	14,9	14,3	12,7	12	9,3	14,2	13,4
18	12,7	13,1	13,1	11,4	10,8	8,3	12,7	12,1
20	10,5	10,9	11,8	10,4	9,9	7,6	10,6	10,9
22	8,7	9,2	10	9,4	9	7	8,9	9,5
24	7,2	7,7	8,6	8,4	8,2	6,4	7,4	8,1
26	6	6,5	7,4	7,4	7,6	5,8	6,2	6,8
28	5	5,5	6,4	6,3	7	5,4	5,2	5,8
30	4,1	4,6	5,5	5,4	6,1	5	4,3	4,9
32	3,4	3,9	4,8	4,7	5,3	4,6	3,6	4,2
34	2,8	3,3	4,1	4,1	4,7	4,3	2,9	3,6
36	2,3	2,7	3,6	3,5	4,1	4	2,4	3
38	1,8	2,3	3,1	3	3,6	3,7	1,9	2,5
40						3,3	1,5	2,1
42							1,1	1,7

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

4	3	3	3	3	2	3	3
41	42	43	44	45	46	47	48
90	45	45	0	0	0	90	45
90	90	45	90	45	45	90	90
45	90	45	90	90	100	90	90
45	45	90	90	90	100	45	90
45	45	90	45	90	100	45	45

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 27,2 t

Longitud de la pluma principal (m)	47,2	46,9	50,4	51,2	51,5	54,9	55,5	60
Radio (m)								

8	18,2							
9	17,7	17,2	12,3					
10	17,1	16,7	11,8	16,3	14,2	10,9		
12	15,4	15	10,9	15,5	13,6	10,2	12,2	9,3
14	13,9	13,4	9,9	14,3	12,8	9,5	11,8	9,2
16	12,7	12,1	9,1	13,1	12	8,8	11,4	8,8
18	11,4	10,8	8,3	11,9	11	8,2	10,8	8,3
20	10,4	9,7	7,5	10,7	10	7,6	10	7,8
22	9,7	9	6,8	9,1	9	6,9	9,1	7,3
24	8,6	8,2	6,3	7,7	8,4	6,3	8,1	6,9
26	7,4	7,4	5,7	6,4	7,3	5,9	6,9	6,4
28	6,4	6,7	5,2	5,4	6,3	5,5	5,9	5,9
30	5,5	5,8	4,7	4,6	5,4	5	5	5
32	4,8	5	4,4	3,8	4,6	4,6	4,3	4,2
34	4,1	4,4	4	3,2	4	4	3,6	3,6
36	3,5	3,8	3,7	2,6	3,4	3,4	3	3
38	3,1	3,3	3,4	2,1	2,9	2,9	2,5	2,5
40	2,6	2,9	2,9	1,7	2,4	2,5	2,1	2,1
42	2,2	2,5	2,5	1,3	2	2,1	1,7	1,7
44			2,2	1	1,7	1,7	1,3	1,3
46			1,9		1,4	1,4	1	1
48						1,1	,7	
50						,9		

Paso simple del cable
 Código LK
 Tele 1 (%)
 Tele 2 (%)
 Tele 3 (%)
 Tele 4 (%)
 Tele 5 (%)

3	3	2	3	2	2	2	2
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	90	45	45	90	100
45	90	100	90	90	100	90	100
90	90	100	90	90	100	90	100
90	90	100	90	90	100	90	100
90	90	100	45	90	100	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 22,8 t

Longitud de la pluma principal (m)	12,5	17,1	16,8	16,8	16,8	16,8	21,4	21,1
Radio (m)								
3	120	106	107,5	85,5	67,3	56,2	99,1	85,5
3,5	108	100,5	101,5	81,3	63,9	53,3	92,5	82,4
4	100,5	95,7	96,8	77,1	60,4	50,5	86	79,3
4,5	93,9	89,7	90,5	72,8	57	47,6	81,1	75,9
5	87,3	84,2	85	68,6	53,6	44,7	76,3	72,4
6	71,5	69,3	71,1	63,2	49,3	41,4	63,8	65,4
7	57,4	55,1	56,7	57,7	44,9	38,1	51,4	53,4
8	44,7	43,2	44,3	45,2	40,7	34,8	42,6	44,4
9	36,2	34,8	35,8	36,7	37,5	32,7	34,8	36,3
10		28,9	29,8	30,6	31,4	30,6	28,8	30,3
12		21	21,9	22,6	23,3	23,8	20,9	22,2
14		16,1					15,9	17,2
16							12,4	13,6
18							9,9	
Paso simple del cable	16	14	15	12	9	8	13	12
Código LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	45
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 22,8 t

Longitud de la pluma principal (m)	21,1	21,1	21,1	21,8	25,7	25,4	25,4	25,4
Radio (m)								
3	69,3	53,8	35,2	26,6	81,9	68,9	53,8	39,9
3,5	65,7	50,9	33	24,9	78,6	66,1	51,5	37,4
4	62	48	30,8	23,1	75,4	63,2	49,3	34,9
4,5	59,3	45,9	29,4	21,9	71,8	60,7	47,3	32,9
5	56,6	43,8	27,9	20,7	68,3	58,3	45,3	30,9
6	51,4	39,7	25,1	18,6	59,9	53,9	41,9	27,8
7	46,5	36	22,6	16,4	48,8	50,3	39	25,4
8	43,3	33,5	21	15,2	40,8	42,9	36,1	23
9	37,7	31,1	19,4	14,1	34,8	36,8	33,5	20,9
10	31,5	28,6	17,8	12,9	29,4	31,1	31,6	19,6
12	23,4	24,4	15,6	11,1	21,5	23	24,3	17
14	18,2	19,1	13,7	9,7	16,4	17,8	19,1	14,8
16	14,6	15,5	12,4	8,7	12,8	14,2	15,4	13,3
18				7,8	10,2	11,6	12,7	11,9
20					8,2	9,6	10,7	10,9
22					6,6	8	9,1	9,4
Paso simple del cable	9	7	5	4	11	9	7	6
Código LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	45	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	0	45	90	100	0	0	45	45

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 22,8 t

Longitud de la pluma principal (m)	25,4	26,1	30	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7
Radio (m)								
3	35,5	27,6						
3,5	33,8	26,1						
4	32,1	24,6	58,7	48,7	37,6	36,4	32,7	29,6
4,5	30,6	23,3	57	47,1	35,4	34,4	31,4	28
5	29,2	22,1	55,4	45,5	33,3	32,5	30,2	26,3
6	26,8	20	52,3	42,6	29,9	29,5	28	23,8
7	24,8	18,5	46,9	39,8	26,9	26,7	25,9	21,4
8	22,8	16,9	39,6	37,7	24,8	24,7	24,4	19,8
9	21	15,4	34	35,6	22,8	22,8	22,8	18,3
10	19,7	14,5	29,6	31,6	20,8	20,9	21,3	16,7
12	17,1	12,7	22,2	23,8	18,1	18,1	19	14,5
14	15	11,1	17,1	18,6	16	16	17	12,8
16	13,5	10,1	13,5	15	13,9	13,9	15	11,2
18	12,1	9,1	10,9	12,3	12,6	12,7	13,3	10,2
20	11,1	8,4	8,8	10,2	10,6	10,9	11,2	9,2
22	9,8	7,7	7,2	8,6	9	9,3	9,6	8,4
24			5,9	7,3	7,7	8	8,3	7,8
26			4,9	6,3	6,7	7	7,2	7,2
Paso simple del cable	5	4	8	7	5	5	5	4
Código LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 3 (%)	0	0	45	45	90	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	45	45	45	90	45	90
Tele 5 (%)	90	100	0	45	45	45	90	90

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 22,8 t

Longitud de la pluma principal (m)	31,3	34,3	34	34	34	34	34	35,6
Radio (m)								
4,5	21,9							
5	20,8	42,3	37,3	34,5	30	28,8	27	20,6
6	19	40,2	33,4	31	28,1	25,8	24,5	19
7	17,2	38,4	30,5	28,5	26,4	23,6	22,6	17,6
8	15,9	36,5	27,5	26,1	24,8	21,5	20,7	16,3
9	14,7	33,5	25,5	24,3	23,5	19,9	19,3	15,1
10	13,6	29,4	23,8	22,7	22,4	18,5	18,1	14,3
12	11,6	23,1	20,2	19,6	20	15,8	15,7	12,5
14	10,3	17,9	17,8	17,4	18,2	13,9	13,9	11
16	9,1	14,3	14,7	15	15,6	12,4	12,6	10
18	8,1	11,6	12	12,3	12,8	11	11,3	9
20	7,4	9,6	10	10,3	10,8	9,9	10,3	8
22	6,6	8	8,4	8,7	9,1	9	9,4	7,4
24	6,1	6,6	7	7,4	7,8	7,9	8,4	6,8
26	5,6	5,5	5,9	6,2	6,8	6,9	7,3	6,2
28		4,6	5	5,3	5,8	5,9	6,4	5,9
30		3,9	4,3	4,6	5,1	5,2	5,7	5,5
Paso simple del cable	3	6	5	5	4	4	4	3
Código LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	45	90	45	45	0	0	0
Tele 3 (%)	0	45	45	90	45	90	45	45
Tele 4 (%)	100	45	45	45	45	90	90	100
Tele 5 (%)	100	45	45	45	90	45	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 22,8 t

Longitud de la pluma principal (m)	38,3	38,6	38,6	38,3	38,3	38,3	38,3	40,8
Radio (m)								
6	35,2	33,2	27,3	29,3	26,5	24,9	22,7	
7	32,7	30,9	25,9	26,6	24,2	23,4	20,9	16,2
8	30,2	28,7	24,7	24,5	22,4	21,9	19,4	15,1
9	27,8	26,6	23,5	22,5	20,7	20,3	17,9	14,1
10	25,5	24,5	22,4	20,7	19,1	18,9	16,5	13,1
12	21,9	21,8	20,6	18,2	17	16,9	14,5	11,6
14	17,5	17,7	18,6	15,8	14,9	15	12,6	10,3
16	13,8	14,1	14,9	14	13,3	13,6	11,2	8,9
18	11,2	11,4	12,2	12,1	12,1	12,4	10,2	8,2
20	9,1	9,4	10,2	10	10,5	11	9,1	7,4
22	7,5	7,8	8,5	8,4	8,9	9,3	8,2	6,6
24	6,1	6,4	7,2	7,1	7,6	8	7,6	6
26	5	5,3	6,1	6	6,5	7	6,9	5,5
28	4,1	4,4	5,2	5	5,6	6	6,3	5,1
30	3,3	3,6	4,4	4,3	4,8	5,2	5,5	4,6
32	2,7	3	3,7	3,6	4,1	4,5	4,8	4,3
34	2,2	2,4	3,1	3	3,5	4	4,2	4
36								3,7
Paso simple del cable	5	5	4	4	4	4	3	2
Código LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	45	90	45	90	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	45	45	90	90	45	90	100
Tele 4 (%)	45	45	45	45	90	90	90	100
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	90	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 22,8 t

Longitud de la pluma principal (m)	42,6	42,9	42,9	42,6	42,6	45,1	46,9	47,2
Radio (m)								

7			21,5	22,5	20,5			
8	26,2	24,1	20,7	21,4	19,4	14,1		
9	24,5	22,9	19,9	20,1	18,3	13,4	20,4	18,8
10	22,9	21,4	19,1	18,8	17,1	12,7	19,9	18,4
12	19,8	18,7	17,4	16,3	15	11,3	17,8	16,5
14	16,9	16,8	15,9	14,5	13,5	10,3	15,8	14,8
16	13,7	14,3	14,3	12,7	12	9,3	13,6	13,4
18	11,1	11,6	12,5	11,4	10,8	8,3	11,3	11,9
20	9	9,5	10,4	10,3	9,9	7,6	9,2	9,8
22	7,4	7,9	8,8	8,7	9	7	7,6	8,2
24	6	6,5	7,5	7,4	8	6,4	6,2	6,9
26	4,9	5,4	6,4	6,3	6,9	5,8	5,1	5,7
28	4	4,5	5,4	5,3	6	5,4	4,2	4,8
30	3,2	3,7	4,6	4,5	5,2	5	3,4	4
32	2,6	3	3,9	3,8	4,5	4,6	2,7	3,3
34	2	2,5	3,3	3,3	3,9	4	2,1	2,7
36	1,5	2	2,8	2,7	3,4	3,5	1,6	2,2
38	1,1	1,5	2,4	2,3	2,9	3	1,2	1,8
40						2,6	,8	1,4
42								1,1

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

4	3	3	3	3	2	3	3
41	42	43	44	45	46	47	48
90	45	45	0	0	0	90	45
90	90	45	90	45	45	90	90
45	90	45	90	90	100	90	90
45	45	90	90	90	100	45	90
45	45	90	45	90	100	45	45

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 22,8 t

Longitud de la pluma principal (m)	47,2	46,9	50,4	51,2	51,5	54,9	55,5	60
Radio (m)								

8	18,2							
9	17,7	17,2	12,3					
10	17,1	16,7	11,8	16,3	14,2	10,9		
12	15,4	15	10,9	15,5	13,6	10,2	12,2	9,3
14	13,9	13,4	9,9	14,3	12,8	9,5	11,8	9,2
16	12,7	12,1	9,1	13,1	12	8,8	11,4	8,8
18	11,4	10,8	8,3	11,3	11	8,2	10,8	8,3
20	10,4	9,7	7,5	9,5	10	7,6	9,8	7,8
22	8,8	9	6,8	7,8	8,7	6,9	8,3	7,3
24	7,5	7,7	6,3	6,5	7,3	6,3	7	6,7
26	6,3	6,6	5,7	5,4	6,2	5,9	5,8	5,7
28	5,4	5,7	5,2	4,4	5,3	5,3	4,9	4,8
30	4,6	4,9	4,7	3,6	4,5	4,5	4,1	4,1
32	3,9	4,2	4,3	3	3,8	3,8	3,4	3,4
34	3,3	3,6	3,7	2,4	3,2	3,2	2,8	2,8
36	2,8	3,1	3,1	1,9	2,6	2,7	2,3	2,3
38	2,3	2,6	2,7	1,4	2,2	2,2	1,8	1,8
40	1,9	2,2	2,3	1	1,8	1,8	1,4	1,4
42	1,6	1,9	1,9		1,4	1,4	1,1	1
44			1,6		1,1	1,1	,7	,7
46			1,3		,8	,8		

Paso simple del cable
 Código LK
 Tele 1 (%)
 Tele 2 (%)
 Tele 3 (%)
 Tele 4 (%)
 Tele 5 (%)

3	3	2	3	2	2	2	2
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	90	45	45	90	100
45	90	100	90	90	100	90	100
90	90	100	90	90	100	90	100
90	90	100	90	90	100	90	100
90	90	100	45	90	100	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 20,2 t

Longitud de la pluma principal (m)	12,5	17,1	16,8	16,8	16,8	16,8	21,4	21,1
Radio (m)								
3	120	106	107,5	85,5	67,3	56,2	99,1	85,5
3,5	108	100,5	101,5	81,3	63,9	53,3	92,5	82,4
4	100,5	95,7	96,8	77,1	60,4	50,5	86	79,3
4,5	93,7	89,7	90,5	72,8	57	47,6	81,1	75,9
5	86,4	84,2	85	68,6	53,6	44,7	76,3	72,4
6	70	65,5	67,3	63,2	49,3	41,4	60,4	62,7
7	54,5	52	53,6	54,7	44,9	38,1	48,5	50,5
8	42,3	40,8	41,9	42,9	40,7	34,8	40,1	42
9	34,3	32,8	33,8	34,7	35,5	32,7	32,8	34,4
10		27,2	28,1	28,9	29,7	30,3	27,1	28,6
12		19,7	20,5	21,3	21,9	22,5	19,6	20,9
14		14,9					14,8	16
16							11,4	12,6
18							9	
Paso simple del cable	16	14	15	12	9	8	13	12
Código LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	45
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 20,2 t

Longitud de la pluma principal (m)	21,1	21,1	21,1	21,8	25,7	25,4	25,4	25,4
Radio (m)								
3	69,3	53,8	35,2	26,6	81,9	68,9	53,8	39,9
3,5	65,7	50,9	33	24,9	78,6	66,1	51,5	37,4
4	62	48	30,8	23,1	75,4	63,2	49,3	34,9
4,5	59,3	45,9	29,4	21,9	71,8	60,7	47,3	32,9
5	56,6	43,8	27,9	20,7	68,3	58,3	45,3	30,9
6	51,4	39,7	25,1	18,6	56,7	53,9	41,9	27,8
7	46,5	36	22,6	16,4	46,1	48,4	39	25,4
8	43,3	33,5	21	15,2	38,5	40,6	36,1	23
9	35,7	31,1	19,4	14,1	32,8	34,7	33,5	20,9
10	29,9	28,6	17,8	12,9	27,7	29,4	30,9	19,6
12	22,1	23,1	15,6	11,1	20,2	21,7	23	17
14	17,1	18,1	13,7	9,7	15,2	16,7	18	14,8
16	13,6	14,5	12,4	8,7	11,8	13,2	14,4	13,3
18				7,8	9,3	10,7	11,8	11,9
20					7,4	8,8	9,9	10,3
22					5,9	7,3	8,4	8,8
Paso simple del cable	9	7	5	4	11	9	7	6
Código LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	45	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	0	45	90	100	0	0	45	45

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 20,2 t

Longitud de la pluma principal (m)	25,4	26,1	30	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7
Radio (m)								
3	35,5	27,6						
3,5	33,8	26,1						
4	32,1	24,6	58,7	48,7	37,6	36,4	32,7	29,6
4,5	30,6	23,3	57	47,1	35,4	34,4	31,4	28
5	29,2	22,1	55,4	45,5	33,3	32,5	30,2	26,3
6	26,8	20	52,3	42,6	29,9	29,5	28	23,8
7	24,8	18,5	44,3	39,8	26,9	26,7	25,9	21,4
8	22,8	16,9	37,4	37,7	24,8	24,7	24,4	19,8
9	21	15,4	32,1	34,1	22,8	22,8	22,8	18,3
10	19,7	14,5	27,9	29,9	20,8	20,9	21,3	16,7
12	17,1	12,7	20,9	22,5	18,1	18,1	19	14,5
14	15	11,1	16	17,5	16	16	17	12,8
16	13,5	10,1	12,5	14	13,9	13,9	15	11,2
18	12,1	9,1	10	11,4	11,8	12,1	12,4	10,2
20	10,6	8,4	8	9,5	9,9	10,2	10,4	9,2
22	9,1	7,7	6,5	8	8,3	8,6	8,9	8,4
24			5,2	6,7	7,1	7,4	7,7	7,8
26			4,3	5,7	6,1	6,4	6,7	6,9
Paso simple del cable	5	4	8	7	5	5	5	4
Código LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 3 (%)	0	0	45	45	90	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	45	45	45	90	45	90
Tele 5 (%)	90	100	0	45	45	45	90	90

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 20,2 t

Longitud de la pluma principal (m)	31,3	34,3	34	34	34	34	34	35,6
Radio (m)								
4,5	21,9							
5	20,8	42,3	37,3	34,5	30	28,8	27	20,6
6	19	40,2	33,4	31	28,1	25,8	24,5	19
7	17,2	38,4	30,5	28,5	26,4	23,6	22,6	17,6
8	15,9	36,5	27,5	26,1	24,8	21,5	20,7	16,3
9	14,7	31,6	25,5	24,3	23,5	19,9	19,3	15,1
10	13,6	27,7	23,8	22,7	22,4	18,5	18,1	14,3
12	11,6	21,8	20,2	19,6	20	15,8	15,7	12,5
14	10,3	16,8	17,3	17,4	18,1	13,9	13,9	11
16	9,1	13,3	13,7	14	14,6	12,4	12,6	10
18	8,1	10,7	11,2	11,5	12	11	11,3	9
20	7,4	8,8	9,2	9,5	10	9,9	10,3	8
22	6,6	7,2	7,7	8	8,5	8,6	9	7,4
24	6,1	6	6,4	6,7	7,2	7,3	7,8	6,8
26	5,6	4,9	5,3	5,7	6,2	6,3	6,8	6,2
28		4,1	4,5	4,8	5,3	5,4	5,9	5,9
30		3,4	3,8	4,1	4,6	4,6	5,2	5,2
Paso simple del cable	3	6	5	5	4	4	4	3
Código LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	45	90	45	45	0	0	0
Tele 3 (%)	0	45	45	90	45	90	45	45
Tele 4 (%)	100	45	45	45	45	90	90	100
Tele 5 (%)	100	45	45	45	90	45	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 20,2 t

Longitud de la pluma principal (m)	38,3	38,6	38,6	38,3	38,3	38,3	38,3	40,8
Radio (m)								
6	35,2	33,2	27,3	29,3	26,5	24,9	22,7	
7	32,7	30,9	25,9	26,6	24,2	23,4	20,9	16,2
8	30,2	28,7	24,7	24,5	22,4	21,9	19,4	15,1
9	27,8	26,6	23,5	22,5	20,7	20,3	17,9	14,1
10	25,5	24,5	22,4	20,7	19,1	18,9	16,5	13,1
12	20,5	20,8	20,6	18,2	17	16,9	14,5	11,6
14	16,3	16,6	17,5	15,8	14,9	15	12,6	10,3
16	12,8	13,1	13,9	13,8	13,3	13,6	11,2	8,9
18	10,3	10,6	11,3	11,2	11,7	12,2	10,2	8,2
20	8,3	8,6	9,4	9,3	9,8	10,2	9,1	7,4
22	6,7	7	7,9	7,7	8,2	8,7	8,2	6,6
24	5,5	5,8	6,6	6,4	7	7,4	7,6	6
26	4,4	4,7	5,5	5,4	5,9	6,4	6,7	5,5
28	3,6	3,8	4,6	4,5	5	5,5	5,8	5,1
30	2,8	3,1	3,9	3,8	4,3	4,7	5	4,6
32	2,2	2,5	3,2	3,1	3,6	4,1	4,4	4,3
34	1,7	2	2,7	2,6	3,1	3,5	3,8	3,8
36								3,4
Paso simple del cable	5	5	4	4	4	4	3	2
Código LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	45	90	45	90	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	45	45	90	90	45	90	100
Tele 4 (%)	45	45	45	45	90	90	90	100
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	90	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 20,2 t

Longitud de la pluma principal (m)

42,6	42,9	42,9	42,6	42,6	45,1	46,9	47,2
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

7			21,5	22,5	20,5			
8	26,2	24,1	20,7	21,4	19,4	14,1		
9	24,5	22,9	19,9	20,1	18,3	13,4	20,4	18,8
10	22,9	21,4	19,1	18,8	17,1	12,7	19,9	18,4
12	19,6	18,7	17,4	16,3	15	11,3	17,8	16,5
14	15,7	16,3	15,9	14,5	13,5	10,3	15,3	14,8
16	12,7	13,2	14,2	12,7	12	9,3	12,5	13,3
18	10,2	10,7	11,6	11,4	10,8	8,3	10,3	11
20	8,2	8,8	9,7	9,6	9,9	7,6	8,4	9,1
22	6,6	7,2	8,1	8	8,6	7	6,8	7,5
24	5,4	5,9	6,8	6,7	7,4	6,4	5,6	6,2
26	4,3	4,8	5,8	5,7	6,3	5,8	4,5	5,2
28	3,5	3,9	4,9	4,8	5,4	5,4	3,6	4,3
30	2,7	3,2	4,1	4	4,7	4,8	2,9	3,5
32	2,1	2,6	3,5	3,4	4	4,1	2,2	2,9
34	1,6	2	2,9	2,8	3,4	3,6	1,7	2,3
36	1,1	1,6	2,4	2,3	2,9	3,1	1,2	1,8
38		1,2	2	1,9	2,5	2,6	,8	1,4
40						2,2		1
42								,7

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

4	3	3	3	3	2	3	3
41	42	43	44	45	46	47	48
90	45	45	0	0	0	90	45
90	90	45	90	45	45	90	90
45	90	45	90	90	100	90	90
45	45	90	90	90	100	45	90
45	45	90	45	90	100	45	45

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 20,2 t

Longitud de la pluma principal (m)	47,2	46,9	50,4	51,2	51,5	54,9	55,5	60
Radio (m)								

8	18,2							
9	17,7	17,2	12,3					
10	17,1	16,7	11,8	16,3	14,2	10,9		
12	15,4	15	10,9	15,5	13,6	10,2	12,2	9,3
14	13,9	13,4	9,9	14,3	12,8	9,5	11,8	9,2
16	12,7	12,1	9,1	12,5	12	8,8	11,4	8,8
18	11,4	10,8	8,3	10,3	11	8,2	10,6	8,3
20	9,6	9,7	7,5	8,6	9,5	7,6	8,9	7,8
22	8,1	8,4	6,8	7,1	8	6,9	7,5	7,2
24	6,8	7,1	6,3	5,8	6,7	6,3	6,3	6
26	5,7	6	5,7	4,8	5,6	5,7	5,2	5
28	4,8	5,1	5,2	3,9	4,7	4,8	4,3	4,2
30	4,1	4,4	4,5	3,1	3,9	4	3,6	3,5
32	3,4	3,7	3,8	2,5	3,3	3,3	2,9	2,9
34	2,9	3,1	3,2	1,9	2,7	2,8	2,4	2,3
36	2,4	2,7	2,7	1,5	2,2	2,3	1,9	1,8
38	2	2,2	2,3	1	1,8	1,8	1,4	1,4
40	1,6	1,8	1,9		1,4	1,4	1	1
42	1,3	1,5	1,5		1,1	1,1	,7	
44			1,2		,8	,8		
46			1					

Paso simple del cable
 Código LK
 Tele 1 (%)
 Tele 2 (%)
 Tele 3 (%)
 Tele 4 (%)
 Tele 5 (%)

3	3	2	3	2	2	2	2
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	90	45	45	90	100
45	90	100	90	90	100	90	100
90	90	100	90	90	100	90	100
90	90	100	90	90	100	90	100
90	90	100	45	90	100	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 17,6 t

Longitud de la pluma principal (m)	12,5	17,1	16,8	16,8	16,8	16,8	21,4	21,1
Radio (m)								
3	120	106	107,5	85,5	67,3	56,2	99,1	85,5
3,5	108	100,5	101,5	81,3	63,9	53,3	92,5	82,4
4	100,5	95,7	96,8	77,1	60,4	50,5	86	79,3
4,5	93,5	89,7	90,5	72,8	57	47,6	81,1	75,9
5	84,9	82,1	84,3	68,6	53,6	44,7	74,2	72,4
6	68,5	61,8	63,6	63,2	49,3	41,4	56,9	59,2
7	51,2	49	50,5	51,6	44,9	38,1	45,6	47,7
8	39,7	38,2	39,3	40,3	40,7	34,8	37,7	39,6
9	32,1	30,7	31,7	32,6	33,4	32,7	30,7	32,2
10		25,3	26,3	27,1	27,8	28,5	25,3	26,7
12		18,2	19,1	19,8	20,5	21,1	18,1	19,5
14		13,6					13,4	14,7
16							10,3	11,5
18							7,9	
Paso simple del cable	16	14	15	12	9	8	13	12
Código LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	45
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 17,6 t

Longitud de la pluma principal (m)	21,1	21,1	21,1	21,8	25,7	25,4	25,4	25,4
Radio (m)								
3	69,3	53,8	35,2	26,6	81,9	68,9	53,8	39,9
3,5	65,7	50,9	33	24,9	78,6	66,1	51,5	37,4
4	62	48	30,8	23,1	75,4	63,2	49,3	34,9
4,5	59,3	45,9	29,4	21,9	71,8	60,7	47,3	32,9
5	56,6	43,8	27,9	20,7	68,3	58,3	45,3	30,9
6	51,4	39,7	25,1	18,6	53,5	53,9	41,9	27,8
7	46,5	36	22,6	16,4	43,4	45,6	39	25,4
8	41	33,5	21	15,2	36,2	38,3	36,1	23
9	33,6	31,1	19,4	14,1	30,8	32,7	33,5	20,9
10	28	28,6	17,8	12,9	25,9	27,6	29	19,6
12	20,6	21,6	15,6	11,1	18,7	20,2	21,6	17
14	15,8	16,8	13,7	9,7	13,9	15,4	16,7	14,8
16	12,5	13,4	12,4	8,7	10,7	12,1	13,3	13,3
18				7,8	8,3	9,8	10,9	11,3
20					6,5	7,9	9,1	9,4
22					5,1	6,5	7,7	8
Paso simple del cable	9	7	5	4	11	9	7	6
Código LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	45	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	0	45	90	100	0	0	45	45

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 17,6 t

Longitud de la pluma principal (m)	25,4	26,1	30	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7
Radio (m)								
3	35,5	27,6						
3,5	33,8	26,1						
4	32,1	24,6	58,7	48,7	37,6	36,4	32,7	29,6
4,5	30,6	23,3	57	47,1	35,4	34,4	31,4	28
5	29,2	22,1	55,4	45,5	33,3	32,5	30,2	26,3
6	26,8	20	50,9	42,6	29,9	29,5	28	23,8
7	24,8	18,5	41,8	39,8	26,9	26,7	25,9	21,4
8	22,8	16,9	35,2	37,3	24,8	24,7	24,4	19,8
9	21	15,4	30,1	32,2	22,8	22,8	22,8	18,3
10	19,7	14,5	26,2	28,1	20,8	20,9	21,3	16,7
12	17,1	12,7	19,5	21,1	18,1	18,1	19	14,5
14	15	11,1	14,7	16,2	16	16	17	12,8
16	13,5	10,1	11,4	12,9	13,3	13,6	13,9	11,2
18	11,6	9,1	9	10,4	10,9	11,2	11,5	10,2
20	9,8	8,4	7,1	8,6	9	9,3	9,6	9,2
22	8,3	7,7	5,7	7,2	7,6	7,9	8,1	8,4
24			4,5	6	6,4	6,7	7	7,3
26			3,6	5	5,4	5,7	6	6,3
Paso simple del cable	5	4	8	7	5	5	5	4
Código LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 3 (%)	0	0	45	45	90	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	45	45	45	90	45	90
Tele 5 (%)	90	100	0	45	45	45	90	90

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 17,6 t

Longitud de la pluma principal (m)	31,3	34,3	34	34	34	34	34	35,6
Radio (m)								
4,5	21,9							
5	20,8	42,3	37,3	34,5	30	28,8	27	20,6
6	19	40,2	33,4	31	28,1	25,8	24,5	19
7	17,2	38,4	30,5	28,5	26,4	23,6	22,6	17,6
8	15,9	34,4	27,5	26,1	24,8	21,5	20,7	16,3
9	14,7	29,7	25,5	24,3	23,5	19,9	19,3	15,1
10	13,6	26	23,8	22,7	22,4	18,5	18,1	14,3
12	11,6	20,3	20,2	19,6	20	15,8	15,7	12,5
14	10,3	15,5	16	16,3	16,9	13,9	13,9	11
16	9,1	12,2	12,6	12,9	13,5	12,4	12,6	10
18	8,1	9,8	10,2	10,5	11	11	11,3	9
20	7,4	7,9	8,4	8,7	9,2	9,3	9,8	8
22	6,6	6,4	6,9	7,2	7,7	7,8	8,3	7,4
24	6,1	5,2	5,7	6	6,5	6,6	7,1	6,8
26	5,6	4,3	4,7	5	5,5	5,6	6,1	6,2
28		3,5	3,9	4,2	4,7	4,8	5,3	5,4
30		2,8	3,2	3,5	4	4,1	4,6	4,7
Paso simple del cable	3	6	5	5	4	4	4	3
Código LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	45	90	45	45	0	0	0
Tele 3 (%)	0	45	45	90	45	90	45	45
Tele 4 (%)	100	45	45	45	45	90	90	100
Tele 5 (%)	100	45	45	45	90	45	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 17,6 t

Longitud de la pluma principal (m)	38,3	38,6	38,6	38,3	38,3	38,3	38,3	40,8
Radio (m)								
6	35,2	33,2	27,3	29,3	26,5	24,9	22,7	
7	32,7	30,9	25,9	26,6	24,2	23,4	20,9	16,2
8	30,2	28,7	24,7	24,5	22,4	21,9	19,4	15,1
9	27,8	26,6	23,5	22,5	20,7	20,3	17,9	14,1
10	24,4	24,5	22,4	20,7	19,1	18,9	16,5	13,1
12	18,9	19,2	20,3	18,2	17	16,9	14,5	11,6
14	14,9	15,3	16,2	15,8	14,9	15	12,6	10,3
16	11,7	12	12,8	12,7	13,2	13,6	11,2	8,9
18	9,4	9,6	10,4	10,3	10,8	11,2	10,2	8,2
20	7,4	7,7	8,6	8,5	8,9	9,4	9,1	7,4
22	6	6,2	7,1	7	7,5	7,9	8,2	6,6
24	4,8	5	5,8	5,7	6,3	6,7	7	6
26	3,8	4,1	4,8	4,7	5,3	5,7	6	5,5
28	3	3,2	4	3,9	4,4	4,9	5,2	5,1
30	2,3	2,6	3,3	3,2	3,7	4,2	4,5	4,5
32	1,7	2	2,7	2,6	3,1	3,6	3,9	3,9
34	1,2	1,5	2,2	2,1	2,6	3	3,3	3,4
36								2,9
Paso simple del cable	5	5	4	4	4	4	3	2
Código LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	45	90	45	90	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	45	45	90	90	45	90	100
Tele 4 (%)	45	45	45	45	90	90	90	100
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	90	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 17,6 t

Longitud de la pluma principal (m)

42,6	42,9	42,9	42,6	42,6	45,1	46,9	47,2
------	------	------	------	------	------	------	------

Radio (m)

7			21,5	22,5	20,5			
8	26,2	24,1	20,7	21,4	19,4	14,1		
9	24,5	22,9	19,9	20,1	18,3	13,4	20,4	18,8
10	22,9	21,4	19,1	18,8	17,1	12,7	19,9	18,4
12	18	18,7	17,4	16,3	15	11,3	17,6	16,5
14	14,3	14,9	15,9	14,5	13,5	10,3	14	14,8
16	11,5	12,1	13,1	12,7	12	9,3	11,3	12,1
18	9,3	9,8	10,7	10,6	10,8	8,3	9,3	10,1
20	7,3	7,9	8,8	8,7	9,3	7,6	7,5	8,2
22	5,9	6,4	7,4	7,3	7,9	7	6	6,7
24	4,7	5,2	6,1	6	6,7	6,4	4,8	5,5
26	3,7	4,2	5,1	5	5,7	5,8	3,8	4,5
28	2,9	3,3	4,3	4,2	4,8	5	3	3,7
30	2,2	2,7	3,6	3,5	4,1	4,2	2,3	3
32	1,6	2,1	2,9	2,9	3,5	3,6	1,7	2,4
34	1,1	1,5	2,4	2,3	3	3,1	1,2	1,8
36		1,1	2	1,9	2,5	2,6	,8	1,4
38		,7	1,6	1,5	2,1	2,2		1
40						1,8		
Paso simple del cable	4	3	3	3	3	2	3	3
Código LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	90	90	45	90	45	45	90	90
Tele 3 (%)	45	90	45	90	90	100	90	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	100	45	90
Tele 5 (%)	45	45	90	45	90	100	45	45

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 17,6 t

Longitud de la pluma principal (m)	47,2	46,9	50,4	51,2	51,5	54,9	55,5	60
Radio (m)								

8	18,2							
9	17,7	17,2	12,3					
10	17,1	16,7	11,8	16,3	14,2	10,9		
12	15,4	15	10,9	15,5	13,6	10,2	12,2	9,3
14	13,9	13,4	9,9	13,9	12,8	9,5	11,8	9,2
16	12,7	12,1	9,1	11,3	12	8,8	11,4	8,8
18	10,7	10,8	8,3	9,3	10,3	8,2	9,6	8,3
20	8,8	9,1	7,5	7,7	8,7	7,6	8	7,7
22	7,3	7,6	6,8	6,3	7,2	6,9	6,6	6,3
24	6,1	6,4	6,3	5,1	6	6	5,5	5,2
26	5,1	5,4	5,5	4,1	5	5	4,6	4,3
28	4,2	4,5	4,6	3,3	4,1	4,2	3,7	3,6
30	3,5	3,8	3,9	2,6	3,4	3,4	3	2,9
32	2,9	3,2	3,3	2	2,8	2,8	2,4	2,4
34	2,4	2,7	2,7	1,5	2,2	2,3	1,9	1,9
36	1,9	2,2	2,3	1	1,8	1,8	1,4	1,4
38	1,5	1,8	1,9		1,4	1,4	1	1
40	1,2	1,4	1,5		1	1		
42	,9	1,1	1,2			,7		
44			,9					

Paso simple del cable
 Código LK
 Tele 1 (%)
 Tele 2 (%)
 Tele 3 (%)
 Tele 4 (%)
 Tele 5 (%)

3	3	2	3	2	2	2	2
49	50	51	52	53	54	55	56
45	0	0	90	45	45	90	100
45	90	100	90	90	100	90	100
90	90	100	90	90	100	90	100
90	90	100	90	90	100	90	100
90	90	100	45	90	100	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 13,4 t

Longitud de la pluma principal (m)	12,5	17,1	16,8	16,8	16,8	16,8	21,4	21,1
Radio (m)								
3	119,5	106	107,5	85,5	67,3	56,2	99,1	85,5
3,5	108	100,5	101,5	81,3	63,9	53,3	92,5	82,4
4	100,5	95,7	96,8	77,1	60,4	50,5	86	79,3
4,5	92,4	88,4	90,5	72,8	57	47,6	78,8	75,9
5	81,9	74,4	76,5	68,6	53,6	44,7	67,2	69,8
6	63,9	55,8	57,6	58,7	49,3	41,4	51,4	53,6
7	46,2	44,1	45,6	46,7	44,9	38,1	41	43
8	35,7	34,2	35,3	36,3	37,2	34,8	33,8	35,6
9	28,8	27,4	28,4	29,3	30,1	30,8	27,3	28,9
10		22,5	23,4	24,3	25	25,7	22,5	23,9
12		15,7	16,6	17,4	18,1	18,7	15,6	17
14		11,6					11,4	12,7
16							8,5	9,8
18							6,4	
Paso simple del cable	16	14	15	12	9	8	13	12
Código LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	45
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 13,4 t

Longitud de la pluma principal (m)	21,1	21,1	21,1	21,8	25,7	25,4	25,4	25,4
Radio (m)								
3	69,3	53,8	35,2	26,6	81,9	68,9	53,8	39,9
3,5	65,7	50,9	33	24,9	78,6	66,1	51,5	37,4
4	62	48	30,8	23,1	75,4	63,2	49,3	34,9
4,5	59,3	45,9	29,4	21,9	71,8	60,7	47,3	32,9
5	56,6	43,8	27,9	20,7	62,1	58,3	45,3	30,9
6	51,4	39,7	25,1	18,6	48,3	50,7	41,9	27,8
7	44,6	36	22,6	16,4	39	41,3	39	25,4
8	37,1	33,5	21	15,2	32,4	34,5	36,1	23
9	30,3	31,1	19,4	14,1	27,5	29,4	31	20,9
10	25,2	26,3	17,8	12,9	23,1	24,8	26,2	19,6
12	18,2	19,2	15,6	11,1	16,2	17,8	19,2	17
14	13,8	14,7	13,7	9,7	11,9	13,4	14,7	14,8
16	10,8	11,7	12,2	8,7	9	10,4	11,6	12
18				7,8	6,8	8,3	9,4	9,8
20					5,1	6,6	7,8	8,2
22					3,9	5,3	6,5	6,9
Paso simple del cable	9	7	5	4	11	9	7	6
Código LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	45	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	0	45	90	100	0	0	45	45

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 13,4 t

Longitud de la pluma principal (m)	25,4	26,1	30	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7
Radio (m)								
3	35,5	27,6						
3,5	33,8	26,1						
4	32,1	24,6	58,7	48,7	37,6	36,4	32,7	29,6
4,5	30,6	23,3	57	47,1	35,4	34,4	31,4	28
5	29,2	22,1	55,4	45,5	33,3	32,5	30,2	26,3
6	26,8	20	46	42,6	29,9	29,5	28	23,8
7	24,8	18,5	37,7	39,8	26,9	26,7	25,9	21,4
8	22,8	16,9	31,6	33,7	24,8	24,7	24,4	19,8
9	21	15,4	27	29	22,8	22,8	22,8	18,3
10	19,7	14,5	23,1	25,3	20,8	20,9	21,3	16,7
12	17,1	12,7	17	18,7	18,1	18,1	19	14,5
14	15	11,1	12,7	14,2	14,7	15	15,3	12,8
16	12,4	10,1	9,7	11,2	11,6	12	12,2	11,2
18	10,2	9,1	7,5	9	9,4	9,7	10	10,2
20	8,5	8,4	5,8	7,3	7,8	8,1	8,3	8,6
22	7,2	7,3	4,5	6	6,4	6,7	7	7,3
24			3,4	4,9	5,3	5,6	5,9	6,3
26			2,6	4	4,4	4,7	5	5,4
Paso simple del cable	5	4	8	7	5	5	5	4
Código LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 3 (%)	0	0	45	45	90	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	45	45	45	90	45	90
Tele 5 (%)	90	100	0	45	45	45	90	90

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 13,4 t

Longitud de la pluma principal (m)	31,3	34,3	34	34	34	34	34	35,6
Radio (m)								
4,5	21,9							
5	20,8	42,3	37,3	34,5	30	28,8	27	20,6
6	19	40,2	33,4	31	28,1	25,8	24,5	19
7	17,2	36,6	30,5	28,5	26,4	23,6	22,6	17,6
8	15,9	31	27,5	26,1	24,8	21,5	20,7	16,3
9	14,7	26,7	25,5	24,3	23,5	19,9	19,3	15,1
10	13,6	23,1	23,8	22,7	22,4	18,5	18,1	14,3
12	11,6	17,6	18,3	18,8	19,4	15,8	15,7	12,5
14	10,3	13,5	14	14,3	14,8	13,9	13,9	11
16	9,1	10,5	10,9	11,3	11,8	11,9	12,4	10
18	8,1	8,3	8,8	9,1	9,6	9,7	10,2	9
20	7,4	6,6	7	7,4	7,9	8	8,5	8
22	6,6	5,2	5,7	6	6,5	6,7	7,2	7,3
24	6,1	4,1	4,6	4,9	5,4	5,5	6,1	6,2
26	5,5	3,3	3,7	4	4,5	4,6	5,2	5,3
28		2,5	3	3,3	3,8	3,9	4,4	4,5
30		2	2,4	2,7	3,2	3,2	3,8	3,8
Paso simple del cable	3	6	5	5	4	4	4	3
Código LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	45	90	45	45	0	0	0
Tele 3 (%)	0	45	45	90	45	90	45	45
Tele 4 (%)	100	45	45	45	45	90	90	100
Tele 5 (%)	100	45	45	45	90	45	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 13,4 t

Longitud de la pluma principal (m)	38,3	38,6	38,6	38,3	38,3	38,3	38,3	40,8
Radio (m)								
6	35,2	33,2	27,3	29,3	26,5	24,9	22,7	
7	32,7	30,9	25,9	26,6	24,2	23,4	20,9	16,2
8	28,9	28,7	24,7	24,5	22,4	21,9	19,4	15,1
9	24,9	25,3	23,5	22,5	20,7	20,3	17,9	14,1
10	21,4	21,8	22,4	20,7	19,1	18,9	16,5	13,1
12	16,3	16,7	17,8	17,7	17	16,9	14,5	11,6
14	12,8	13,1	14,2	14	14,6	15	12,6	10,3
16	10	10,3	11,1	11	11,5	12	11,2	8,9
18	7,8	8,1	8,9	8,8	9,3	9,8	10,1	8,2
20	6,1	6,4	7,2	7,1	7,7	8,1	8,4	7,4
22	4,7	5	5,9	5,7	6,3	6,8	7,1	6,6
24	3,7	4	4,8	4,6	5,2	5,6	6	6
26	2,8	3,1	3,8	3,7	4,3	4,7	5	5,1
28	2,1	2,3	3,1	3	3,5	3,9	4,3	4,3
30	1,4	1,7	2,5	2,4	2,9	3,3	3,6	3,7
32	,9	1,2	1,9	1,8	2,3	2,8	3,1	3,1
34		,8	1,5	1,4	1,9	2,3	2,6	2,6
36								2,2
Paso simple del cable	5	5	4	4	4	4	3	2
Código LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	45	90	45	90	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	45	45	90	90	45	90	100
Tele 4 (%)	45	45	45	45	90	90	90	100
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	90	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 13,4 t

Longitud de la pluma principal (m)	42,6	42,9	42,9	42,6	42,6	45,1	46,9	47,2
Radio (m)								
7			21,5	22,5	20,5			
8	26,2	24,1	20,7	21,4	19,4	14,1		
9	23,6	22,9	19,9	20,1	18,3	13,4	20,4	18,8
10	20,3	21	19,1	18,8	17,1	12,7	19,7	18,4
12	15,5	16,2	17,4	16,3	15	11,3	15,1	16
14	12,1	12,8	14	13,9	13,5	10,3	11,9	12,7
16	9,6	10,3	11,4	11,3	12	9,3	9,5	10,3
18	7,7	8,3	9,2	9,1	9,8	8,3	7,7	8,4
20	6	6,5	7,5	7,4	8,1	7,6	6,2	6,9
22	4,6	5,2	6,1	6	6,7	6,9	4,8	5,5
24	3,6	4,1	5	4,9	5,6	5,8	3,7	4,4
26	2,7	3,2	4,1	4	4,7	4,8	2,9	3,5
28	1,9	2,4	3,4	3,3	3,9	4	2,1	2,8
30	1,3	1,8	2,7	2,6	3,3	3,4	1,5	2,1
32	,8	1,3	2,2	2,1	2,7	2,8	,9	1,6
34		,8	1,7	1,6	2,2	2,3		1,1
36			1,3	1,2	1,8	1,9		
38			,9	,8	1,5	1,5		
40						1,2		
Paso simple del cable	4	3	3	3	3	2	3	3
Código LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	90	90	45	90	45	45	90	90
Tele 3 (%)	45	90	45	90	90	100	90	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	100	45	90
Tele 5 (%)	45	45	90	45	90	100	45	45

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 13,4 t

Longitud de la pluma principal (m)	47,2	46,9	50,4	51,2	51,5	54,9	55,5	60
Radio (m)								

8	18,2							
9	17,7	17,2	12,3					
10	17,1	16,7	11,8	16,3	14,2	10,9		
12	15,4	15	10,9	14,9	13,6	10,2	12,2	9,3
14	13,5	13,4	9,9	11,8	12,8	9,5	11,8	9,2
16	11,1	11,5	9,1	9,5	10,6	8,8	9,8	8,8
18	9,2	9,5	8,3	7,7	8,7	8,2	8	7,7
20	7,5	7,8	7,5	6,3	7,3	7,1	6,6	6,2
22	6,1	6,4	6,5	5,1	6	5,8	5,3	5
24	5	5,3	5,4	4	4,9	4,8	4,3	4
26	4,1	4,4	4,5	3,1	4	3,9	3,5	3,2
28	3,3	3,6	3,7	2,4	3,2	3,2	2,8	2,5
30	2,7	3	3,1	1,7	2,5	2,6	2,2	2
32	2,1	2,4	2,5	1,2	2	2	1,6	1,5
34	1,7	1,9	2	,7	1,5	1,6	1,1	1
36	1,2	1,5	1,6		1,1	1,1	,7	
38	,9	1,1	1,2		,7	,8		
40		,8	,9					

Paso simple del cable	3	3	2	3	2	2	2	2
Código LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	45	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	90	100	45	90	100	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 10,8 t

Longitud de la pluma principal (m)	12,5	17,1	16,8	16,8	16,8	16,8	21,4	21,1
Radio (m)								

3	119,5	106	107,5	85,5	67,3	56,2	99,1	85,5
3,5	108	100,5	101,5	81,3	63,9	53,3	92,5	82,4
4	100,5	95,7	96,8	77,1	60,4	50,5	86	79,3
4,5	90,7	82,8	85,3	72,8	57	47,6	73,7	75,9
5	80,1	69,6	71,7	68,6	53,6	44,7	62,8	65,5
6	59,4	52,1	53,8	55	49,3	41,4	47,9	50,1
7	42,9	41	42,5	43,6	44,5	38,1	38,2	40,2
8	33,1	31,6	32,7	33,6	34,5	34,8	31,3	33,2
9	26,6	25,2	26,2	27,1	27,9	28,6	25,1	26,7
10		20,3	21,3	22,2	23	23,7	20,3	21,8
12		14,1	14,9	15,7	16,4	17	14	15,3
14		10,2					10	11,4
16							7,3	8,6
18							5,4	

Paso simple del cable

Código LK

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

16	14	15	12	9	8	13	12
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	45	0
0	0	45	0	0	0	45	45
0	0	0	45	0	0	0	45
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 10,8 t

Longitud de la pluma principal (m)	21,1	21,1	21,1	21,8	25,7	25,4	25,4	25,4
Radio (m)								
3	69,3	53,8	35,2	26,6	81,9	68,9	53,8	39,9
3,5	65,7	50,9	33	24,9	78,6	66,1	51,5	37,4
4	62	48	30,8	23,1	75,4	63,2	49,3	34,9
4,5	59,3	45,9	29,4	21,9	67,3	60,7	47,3	32,9
5	56,6	43,8	27,9	20,7	58	58,3	45,3	30,9
6	51,4	39,7	25,1	18,6	45,1	47,5	41,9	27,8
7	41,7	36	22,6	16,4	36,3	38,6	39	25,4
8	34,6	33,5	21	15,2	30,1	32,2	33,8	23
9	28,1	29,2	19,4	14,1	24,9	27,3	29	20,9
10	23,2	24,3	17,8	12,9	20,9	22,7	24,3	19,6
12	16,5	17,6	15,6	11,1	14,5	16,1	17,5	17
14	12,5	13,4	13,7	9,7	10,6	12,1	13,3	13,8
16	9,7	10,6	11	8,7	7,8	9,3	10,5	10,9
18				7,8	5,7	7,2	8,5	8,9
20					4,2	5,7	6,9	7,3
22					3,1	4,5	5,7	6,1
Paso simple del cable	9	7	5	4	11	9	7	6
Código LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	45	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	0	45	90	100	0	0	45	45

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 10,8 t

Longitud de la pluma principal (m)	25,4	26,1	30	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7
Radio (m)								
3	35,5	27,6						
3,5	33,8	26,1						
4	32,1	24,6	58,7	48,7	37,6	36,4	32,7	29,6
4,5	30,6	23,3	57	47,1	35,4	34,4	31,4	28
5	29,2	22,1	54,4	45,5	33,3	32,5	30,2	26,3
6	26,8	20	43	42,6	29,9	29,5	28	23,8
7	24,8	18,5	35,1	37,4	26,9	26,7	25,9	21,4
8	22,8	16,9	29,4	31,5	24,8	24,7	24,4	19,8
9	21	15,4	24,6	27	22,8	22,8	22,8	18,3
10	19,7	14,5	20,8	23,2	20,8	20,9	21,3	16,7
12	17,1	12,7	15,3	17	17,5	17,9	18,2	14,5
14	14,2	11,1	11,3	12,9	13,3	13,7	14	12,8
16	11,3	10,1	8,5	10,1	10,5	10,8	11,1	11,2
18	9,2	9,1	6,4	8	8,5	8,8	9	9,4
20	7,6	7,7	4,9	6,4	6,9	7,2	7,5	7,8
22	6,4	6,5	3,7	5,1	5,6	5,9	6,2	6,6
24			2,7	4,1	4,6	4,9	5,2	5,5
26			1,9	3,4	3,8	4,1	4,4	4,7
Paso simple del cable	5	4	8	7	5	5	5	4
Código LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 3 (%)	0	0	45	45	90	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	45	45	45	90	45	90
Tele 5 (%)	90	100	0	45	45	45	90	90

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 10,8 t

Longitud de la pluma principal (m)	31,3	34,3	34	34	34	34	34	35,6
Radio (m)								
4,5	21,9							
5	20,8	42,3	37,3	34,5	30	28,8	27	20,6
6	19	40,2	33,4	31	28,1	25,8	24,5	19
7	17,2	34,2	30,5	28,5	26,4	23,6	22,6	17,6
8	15,9	28,9	27,5	26,1	24,8	21,5	20,7	16,3
9	14,7	24,5	25,3	24,3	23,5	19,9	19,3	15,1
10	13,6	21	21,7	22,2	22,4	18,5	18,1	14,3
12	11,6	15,9	16,5	17	17,7	15,8	15,7	12,5
14	10,3	12,1	12,6	13	13,5	13,6	13,9	11
16	9,1	9,4	9,8	10,1	10,7	10,8	11,3	10
18	8,1	7,3	7,8	8,1	8,6	8,7	9,2	9
20	7,4	5,7	6,1	6,5	7	7,1	7,6	7,8
22	6,6	4,4	4,9	5,2	5,7	5,9	6,4	6,5
24	5,7	3,4	3,9	4,2	4,7	4,8	5,3	5,5
26	4,8	2,6	3	3,3	3,9	4	4,5	4,6
28		1,9	2,3	2,6	3,2	3,3	3,8	3,9
30		1,3	1,8	2,1	2,6	2,7	3,2	3,3
Paso simple del cable	3	6	5	5	4	4	4	3
Código LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	45	90	45	45	0	0	0
Tele 3 (%)	0	45	45	90	45	90	45	45
Tele 4 (%)	100	45	45	45	45	90	90	100
Tele 5 (%)	100	45	45	45	90	45	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 10,8 t

Longitud de la pluma principal (m)	38,3	38,6	38,6	38,3	38,3	38,3	38,3	40,8
Radio (m)								
6	35,2	33,2	27,3	29,3	26,5	24,9	22,7	
7	31,8	30,9	25,9	26,6	24,2	23,4	20,9	16,2
8	26,8	27,1	24,7	24,5	22,4	21,9	19,4	15,1
9	22,6	23	23,5	22,5	20,7	20,3	17,9	14,1
10	19,4	19,7	20,9	20,7	19,1	18,9	16,5	13,1
12	14,6	15	16,1	16	16,7	16,9	14,5	11,6
14	11,3	11,7	12,7	12,6	13,3	13,8	12,6	10,3
16	8,9	9,2	10	9,9	10,4	10,9	11,2	8,9
18	6,8	7,1	8	7,8	8,4	8,8	9,1	8,2
20	5,2	5,5	6,3	6,2	6,8	7,2	7,6	7,4
22	3,9	4,2	5	4,9	5,5	6	6,3	6,4
24	2,9	3,2	4	3,9	4,4	4,9	5,2	5,3
26	2,1	2,4	3,2	3,1	3,6	4,1	4,4	4,4
28	1,4	1,7	2,5	2,4	2,9	3,3	3,7	3,7
30	,8	1,1	1,9	1,8	2,3	2,7	3,1	3,1
32			1,4	1,3	1,8	2,2	2,5	2,6
34			,9	,8	1,3	1,8	2,1	2,1
36								1,7
Paso simple del cable	5	5	4	4	4	4	3	2
Código LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	45	90	45	90	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	45	45	90	90	45	90	100
Tele 4 (%)	45	45	45	45	90	90	90	100
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	90	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 10,8 t

Longitud de la pluma principal (m)	42,6	42,9	42,9	42,6	42,6	45,1	46,9	47,2
Radio (m)								
7			21,5	22,5	20,5			
8	25,2	24,1	20,7	21,4	19,4	14,1		
9	21,3	22,1	19,9	20,1	18,3	13,4	20,4	18,8
10	18,3	19	19,1	18,8	17,1	12,7	17,7	18,4
12	13,9	14,5	15,8	15,7	15	11,3	13,5	14,4
14	10,7	11,4	12,6	12,5	13,4	10,3	10,5	11,4
16	8,4	9	10,2	10,1	10,9	9,3	8,3	9,1
18	6,6	7,2	8,2	8,2	8,8	8,3	6,6	7,4
20	5,1	5,6	6,6	6,5	7,2	7,4	5,2	6
22	3,8	4,4	5,3	5,2	5,9	6,1	4	4,7
24	2,8	3,3	4,3	4,2	4,9	5	3	3,7
26	2	2,5	3,5	3,4	4	4,2	2,2	2,8
28	1,3	1,8	2,7	2,6	3,3	3,4	1,5	2,1
30	,7	1,2	2,1	2	2,7	2,8	,9	1,5
32			1,6	1,5	2,2	2,3		1
34			1,2	1,1	1,7	1,8		
36			,8		1,3	1,4		
38					1	1,1		
40						,8		
Paso simple del cable	4	3	3	3	3	2	3	3
Código LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	90	90	45	90	45	45	90	90
Tele 3 (%)	45	90	45	90	90	100	90	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	100	45	90
Tele 5 (%)	45	45	90	45	90	100	45	45

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 10,8 t

Longitud de la pluma principal (m)	47,2	46,9	50,4	51,2	51,5	54,9	55,5	60
Radio (m)								
8	18,2							
9	17,7	17,2	12,3					
10	17,1	16,7	11,8	16,3	14,2	10,9		
12	15,2	15	10,9	13,4	13,6	10,2	12,2	9,3
14	12,2	12,6	9,9	10,5	11,6	9,5	10,7	9,2
16	9,9	10,3	9,1	8,3	9,4	8,8	8,6	8,3
18	8,1	8,5	8,3	6,7	7,7	7,5	7	6,7
20	6,6	6,9	6,9	5,3	6,3	6,1	5,6	5,3
22	5,3	5,6	5,7	4,2	5,1	4,9	4,4	4,1
24	4,3	4,6	4,7	3,2	4,1	4	3,5	3,2
26	3,4	3,7	3,8	2,4	3,3	3,2	2,7	2,5
28	2,7	3	3,1	1,7	2,6	2,5	2,1	1,8
30	2,1	2,4	2,5	1,1	2	2	1,5	1,3
32	1,6	1,9	1,9		1,4	1,5	1	,8
34	1,1	1,4	1,5		1	1		
36	,7	1	1,1					
38			,7					
Paso simple del cable	3	3	2	3	2	2	2	2
Código LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	45	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	90	100	45	90	100	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 8,2 t

Longitud de la pluma principal (m)	12,5	17,1	16,8	16,8	16,8	16,8	21,4	21,1
Radio (m)								
3	119	106	107,5	85,5	67,3	56,2	99,1	85,5
3,5	108	100,5	101,5	81,3	63,9	53,3	92,5	82,4
4	100	94,7	96,8	77,1	60,4	50,5	82,7	79,3
4,5	88,6	77,2	79,6	72,8	57	47,6	68,7	71,6
5	75,9	64,8	66,9	68,2	53,6	44,7	58,4	61,1
6	55,2	48,4	50,1	51,3	49,3	41,4	44,4	46,7
7	39,7	38	39,3	40,4	41,4	38,1	35,3	37,3
8	30,5	29	30,1	31,1	32	32,8	28,4	30,7
9	24,3	22,8	23,8	24,8	25,6	26,4	22,7	24,4
10		18,3	19,3	20,1	20,9	21,6	18,2	19,7
12		12,5	13,4	14,1	14,8	15,4	12,4	13,8
14		8,9					8,7	10,1
16							6,1	7,5
18							4,4	
Paso simple del cable	16	14	15	12	9	8	13	12
Código LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	45
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 8,2 t

Longitud de la pluma principal (m)	21,1	21,1	21,1	21,8	25,7	25,4	25,4	25,4
Radio (m)								
3	69,3	53,8	35,2	26,6	81,9	68,9	53,8	39,9
3,5	65,7	50,9	33	24,9	78,6	66,1	51,5	37,4
4	62	48	30,8	23,1	74,2	63,2	49,3	34,9
4,5	59,3	45,9	29,4	21,9	62,7	60,7	47,3	32,9
5	56,6	43,8	27,9	20,7	54	56,8	45,3	30,9
6	48,3	39,7	25,1	18,6	41,8	44,3	41,9	27,8
7	38,8	36	22,6	16,4	33,7	35,9	37,6	25,4
8	32,2	33,4	21	15,2	27,2	29,8	31,5	23
9	25,9	27,1	19,4	14,1	22,4	24,8	26,8	20,9
10	21,1	22,3	17,8	12,9	18,7	20,7	22,2	19,6
12	15	16	15,6	11,1	13	14,6	15,9	16,4
14	11,2	12,1	12,6	9,7	9,2	10,8	12,1	12,5
16	8,6	9,5	10	8,7	6,6	8,2	9,4	9,8
18				7,8	4,7	6,3	7,5	7,9
20					3,3	4,8	6	6,5
22					2,2	3,7	4,9	5,3
Paso simple del cable	9	7	5	4	11	9	7	6
Código LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	45	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	0	45	90	100	0	0	45	45

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 8,2 t

Longitud de la pluma principal (m)	25,4	26,1	30	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7
Radio (m)								
3	35,5	27,6						
3,5	33,8	26,1						
4	32,1	24,6	58,7	48,7	37,6	36,4	32,7	29,6
4,5	30,6	23,3	57	47,1	35,4	34,4	31,4	28
5	29,2	22,1	50,7	45,5	33,3	32,5	30,2	26,3
6	26,8	20	39,9	42,4	29,9	29,5	28	23,8
7	24,8	18,5	32,5	34,8	26,9	26,7	25,9	21,4
8	22,8	16,9	26,7	29,3	24,8	24,7	24,4	19,8
9	21	15,4	22,1	24,6	22,8	22,8	22,8	18,3
10	19,7	14,5	18,7	21	20,8	20,9	21,3	16,7
12	16,8	12,7	13,8	15,4	15,9	16,3	16,6	14,5
14	12,9	11,1	10	11,6	12,1	12,4	12,7	12,8
16	10,2	10,1	7,4	9	9,4	9,7	10	10,4
18	8,3	8,4	5,5	7	7,5	7,8	8,1	8,4
20	6,8	6,9	4	5,5	6	6,3	6,6	7
22	5,7	5,8	2,8	4,3	4,8	5,1	5,4	5,8
24			1,9	3,4	3,8	4,2	4,5	4,8
26			1,2	2,6	3,1	3,4	3,7	4
Paso simple del cable	5	4	8	7	5	5	5	4
Código LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 3 (%)	0	0	45	45	90	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	45	45	45	90	45	90
Tele 5 (%)	90	100	0	45	45	45	90	90

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 8,2 t

Longitud de la pluma principal (m)	31,3	34,3	34	34	34	34	34	35,6
Radio (m)								
4,5	21,9							
5	20,8	42,3	37,3	34,5	30	28,8	27	20,6
6	19	38,5	33,4	31	28,1	25,8	24,5	19
7	17,2	31,7	30,5	28,5	26,4	23,6	22,6	17,6
8	15,9	26,4	27,2	26,1	24,8	21,5	20,7	16,3
9	14,7	22,1	22,9	23,4	23,5	19,9	19,3	15,1
10	13,6	18,9	19,6	20,1	20,9	18,5	18,1	14,3
12	11,6	14,2	14,9	15,3	16	15,8	15,7	12,5
14	10,3	10,9	11,3	11,7	12,2	12,4	12,9	11
16	9,1	8,3	8,7	9,1	9,6	9,7	10,2	10
18	8,1	6,3	6,8	7,1	7,7	7,8	8,3	8,4
20	7,1	4,8	5,3	5,6	6,1	6,3	6,8	6,9
22	5,9	3,6	4,1	4,4	4,9	5,1	5,6	5,7
24	4,9	2,6	3,1	3,4	4	4,1	4,6	4,7
26	4,1	1,9	2,3	2,6	3,2	3,3	3,8	3,9
28		1,2	1,7	2	2,5	2,6	3,1	3,2
30		,7	1,2	1,5	2	2,1	2,6	2,7
Paso simple del cable	3	6	5	5	4	4	4	3
Código LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	45	90	45	45	0	0	0
Tele 3 (%)	0	45	45	90	45	90	45	45
Tele 4 (%)	100	45	45	45	45	90	90	100
Tele 5 (%)	100	45	45	45	90	45	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 8,2 t

Longitud de la pluma principal (m)	38,3	38,6	38,6	38,3	38,3	38,3	38,3	40,8
Radio (m)								

6	35,2	33,2	27,3	29,3	26,5	24,9	22,7	
7	29,3	29,7	25,9	26,6	24,2	23,4	20,9	16,2
8	24,2	24,6	24,7	24,5	22,4	21,9	19,4	15,1
9	20,4	20,7	22	21,9	20,7	20,3	17,9	14,1
10	17,4	17,7	18,9	18,8	19,1	18,9	16,5	13,1
12	13	13,3	14,4	14,3	15,1	15,7	14,5	11,6
14	9,9	10,3	11,3	11,2	11,9	12,5	12,6	10,3
16	7,7	8	8,9	8,8	9,3	9,8	10,1	8,9
18	5,8	6,1	7	6,9	7,4	7,9	8,2	8,2
20	4,3	4,6	5,5	5,3	5,9	6,4	6,7	6,8
22	3,1	3,4	4,2	4,1	4,7	5,2	5,5	5,6
24	2,1	2,4	3,3	3,1	3,7	4,2	4,5	4,6
26	1,4	1,7	2,5	2,4	2,9	3,4	3,7	3,8
28	,7	1	1,8	1,7	2,2	2,7	3	3,1
30			1,3	1,2	1,7	2,1	2,4	2,5
32			,8		1,2	1,7	2	2
34					,8	1,3	1,6	1,6
36								1,2

Paso simple del cable
 Código LK
 Tele 1 (%)
 Tele 2 (%)
 Tele 3 (%)
 Tele 4 (%)
 Tele 5 (%)

5	5	4	4	4	4	3	2
33	34	35	36	37	38	39	40
90	45	45	0	0	0	0	0
45	90	45	90	45	45	0	0
45	45	45	90	90	45	90	100
45	45	45	45	90	90	90	100
45	45	90	45	45	90	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 8,2 t

Longitud de la pluma principal (m)	42,6	42,9	42,9	42,6	42,6	45,1	46,9	47,2
Radio (m)								
7			21,5	22,5	20,5			
8	22,7	23,5	20,7	21,4	19,4	14,1		
9	19,2	19,9	19,9	20,1	18,3	13,4	18,5	18,8
10	16,4	17,1	18,5	18,4	17,1	12,7	15,9	16,8
12	12,3	12,9	14,2	14,1	15	11,3	12	12,8
14	9,4	10	11,3	11,2	12	10,3	9,2	10
16	7,2	7,8	9,1	8,9	9,8	9,3	7,1	8
18	5,5	6,2	7,3	7,2	7,9	8	5,5	6,3
20	4,2	4,7	5,8	5,7	6,4	6,5	4,2	5
22	3	3,5	4,5	4,4	5,2	5,3	3,1	3,9
24	2	2,6	3,6	3,5	4,1	4,3	2,2	2,9
26	1,3	1,8	2,7	2,6	3,3	3,5	1,4	2,1
28		1,1	2,1	2	2,6	2,8	,8	1,5
30			1,5	1,4	2,1	2,2		,9
32			1	,9	1,6	1,7		
34					1,2	1,3		
36					,8	,9		
Paso simple del cable	3	3	3	3	3	2	3	3
Código LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	90	90	45	90	45	45	90	90
Tele 3 (%)	45	90	45	90	90	100	90	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	100	45	90
Tele 5 (%)	45	45	90	45	90	100	45	45

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 8,2 t

Longitud de la pluma principal (m)	47,2	46,9	50,4	51,2	51,5	54,9	55,5	60
Radio (m)								
8	18,2							
9	17,7	17,2	12,3					
10	17,1	16,7	11,8	15,6	14,2	10,9		
12	13,7	14,1	10,9	11,8	13	10,2	12	9,3
14	10,8	11,2	9,9	9,2	10,3	9,5	9,4	9
16	8,7	9,1	9	7,2	8,2	8,1	7,5	7,2
18	7,1	7,4	7,4	5,6	6,6	6,5	5,9	5,6
20	5,7	6	5,9	4,3	5,3	5,1	4,6	4,2
22	4,5	4,8	4,8	3,2	4,1	4	3,5	3,2
24	3,5	3,8	3,9	2,4	3,2	3,1	2,6	2,4
26	2,7	3	3,1	1,6	2,5	2,4	1,9	1,7
28	2,1	2,3	2,4	1	1,9	1,8	1,3	1,1
30	1,5	1,8	1,9		1,3	1,3	,8	
32	1	1,3	1,4		,9	,9		
34		,9	1					
Paso simple del cable	3	3	2	2	2	2	2	2
Código LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	45	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	90	100	45	90	100	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 6,3 t

Longitud de la pluma principal (m)	12,5	17,1	16,8	16,8	16,8	16,8	21,4	21,1
Radio (m)								
3	119	106	107,5	85,5	67,3	56,2	99,1	85,5
3,5	108	100,5	101,5	81,3	63,9	53,3	92,5	82,4
4	99,5	89,8	92,7	77,1	60,4	50,5	78,3	79,3
4,5	87,1	73,1	75,5	72,8	57	47,6	65	67,9
5	72	61,3	63,4	64,7	53,6	44,7	55,3	57,9
6	52,2	45,6	47,3	48,5	49,3	41,4	41,9	44,1
7	37,5	35,8	37,1	38,2	39,2	38,1	33,2	35,2
8	28,8	27,2	28,4	29,4	30,2	31	26,3	28,6
9	22,6	21,1	22,2	23,1	24	24,7	21,1	22,7
10		16,8	17,8	18,7	19,5	20,2	16,8	18,3
12		11,4	12,3	13	13,7	14,4	11,3	12,7
14		7,9					7,7	9,2
16							5,3	6,7
18							3,6	
Paso simple del cable	16	14	15	12	9	8	13	12
Código LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	45
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 6,3 t

Longitud de la pluma principal (m)	21,1	21,1	21,1	21,8	25,7	25,4	25,4	25,4
Radio (m)								
3	69,3	53,8	35,2	26,6	81,9	68,9	53,8	39,9
3,5	65,7	50,9	33	24,9	78,6	66,1	51,5	37,4
4	62	48	30,8	23,1	70,3	63,2	49,3	34,9
4,5	59,3	45,9	29,4	21,9	59,4	60,7	47,3	32,9
5	56,6	43,8	27,9	20,7	51,1	53,9	45,3	30,9
6	45,8	39,7	25,1	18,6	39,5	41,9	41,9	27,8
7	36,7	36	22,6	16,4	31,6	33,9	35,6	25,4
8	30,4	31,6	21	15,2	25,2	27,8	29,8	23
9	24,2	25,4	19,4	14,1	20,6	23	25	20,9
10	19,7	20,8	17,8	12,9	17,2	19,2	20,8	19,6
12	13,9	14,9	15,4	11,1	11,9	13,5	14,8	15,3
14	10,3	11,2	11,7	9,7	8,3	9,9	11,2	11,6
16	7,9	8,8	9,2	8,7	5,8	7,4	8,7	9,1
18				7,6	4	5,5	6,9	7,3
20					2,6	4,1	5,4	5,8
22					1,6	3,1	4,3	4,7
Paso simple del cable	9	7	5	4	11	9	7	6
Código LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	45	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	0	45	90	100	0	0	45	45

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 6,3 t

Longitud de la pluma principal (m)	25,4	26,1	30	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7
Radio (m)								
3	35,5	27,6						
3,5	33,8	26,1						
4	32,1	24,6	58,7	48,7	37,6	36,4	32,7	29,6
4,5	30,6	23,3	55,1	47,1	35,4	34,4	31,4	28
5	29,2	22,1	48	45,5	33,3	32,5	30,2	26,3
6	26,8	20	37,7	40,2	29,9	29,5	28	23,8
7	24,8	18,5	30,5	32,9	26,9	26,7	25,9	21,4
8	22,8	16,9	24,7	27,4	24,8	24,7	24,4	19,8
9	21	15,4	20,5	22,9	22,8	22,8	22,8	18,3
10	19,7	14,5	17,2	19,5	20,2	20,7	21,2	16,7
12	15,7	12,7	12,6	14,3	14,9	15,2	15,6	14,5
14	12	11,1	9,1	10,7	11,2	11,5	11,8	12,2
16	9,5	9,6	6,6	8,2	8,7	9	9,3	9,6
18	7,6	7,7	4,7	6,4	6,9	7,2	7,5	7,8
20	6,2	6,3	3,3	4,9	5,4	5,7	6	6,4
22	5,1	5,2	2,2	3,7	4,2	4,5	4,8	5,2
24			1,4	2,8	3,3	3,6	3,9	4,3
26			,7	2,2	2,6	2,9	3,2	3,5
Paso simple del cable	5	4	8	7	5	5	5	4
Código LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 3 (%)	0	0	45	45	90	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	45	45	45	90	45	90
Tele 5 (%)	90	100	0	45	45	45	90	90

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 6,3 t

Longitud de la pluma principal (m)	31,3	34,3	34	34	34	34	34	35,6
Radio (m)								
4,5	21,9							
5	20,8	42,3	37,3	34,5	30	28,8	27	20,6
6	19	36,4	33,4	31	28,1	25,8	24,5	19
7	17,2	29,9	30,5	28,5	26,4	23,6	22,6	17,6
8	15,9	24,5	25,4	25,9	24,8	21,5	20,7	16,3
9	14,7	20,6	21,3	21,8	22,7	19,9	19,3	15,1
10	13,6	17,5	18,2	18,7	19,5	18,5	18,1	14,3
12	11,6	13	13,7	14,1	14,9	15,1	15,7	12,5
14	10,3	10	10,5	10,8	11,3	11,5	12	11
16	9,1	7,5	8	8,3	8,8	9	9,5	9,6
18	7,9	5,6	6,1	6,4	7	7,1	7,6	7,8
20	6,5	4,1	4,6	4,9	5,5	5,6	6,2	6,4
22	5,4	3	3,5	3,8	4,3	4,5	5	5,2
24	4,4	2,1	2,5	2,9	3,4	3,5	4,1	4,2
26	3,6	1,4	1,8	2,1	2,7	2,8	3,3	3,4
28		,8	1,2	1,5	2,1	2,2	2,7	2,8
30			,7	1	1,6	1,6	2,2	2,3
Paso simple del cable	3	6	5	5	4	4	4	3
Código LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	45	90	45	45	0	0	0
Tele 3 (%)	0	45	45	90	45	90	45	45
Tele 4 (%)	100	45	45	45	45	90	90	100
Tele 5 (%)	100	45	45	45	90	45	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 6,3 t

Longitud de la pluma principal (m)	38,3	38,6	38,6	38,3	38,3	38,3	38,3	40,8
Radio (m)								
6	33,6	33,2	27,3	29,3	26,5	24,9	22,7	
7	27,3	27,7	25,9	26,6	24,2	23,4	20,9	16,2
8	22,5	22,9	24,2	24,1	22,4	21,9	19,4	15,1
9	18,8	19,2	20,5	20,4	20,7	20,3	17,9	14,1
10	16	16,4	17,6	17,4	18,2	18,9	16,5	13,1
12	11,8	12,2	13,3	13,2	13,9	14,6	14,5	11,6
14	9	9,3	10,4	10,2	10,9	11,6	12	10,3
16	6,8	7,1	8,2	8	8,6	9,1	9,4	8,9
18	5,1	5,4	6,3	6,2	6,7	7,2	7,6	7,6
20	3,6	3,9	4,8	4,7	5,2	5,8	6,1	6,2
22	2,5	2,8	3,6	3,5	4,1	4,6	4,9	5
24	1,6	1,9	2,7	2,6	3,1	3,6	4	4
26	,9	1,2	2	1,9	2,4	2,9	3,2	3,3
28			1,4	1,2	1,8	2,2	2,6	2,6
30			,8	,7	1,3	1,7	2	2,1
32					,8	1,3	1,6	1,6
34						,9	1,2	1,2
36								,9
Paso simple del cable	5	5	4	4	4	4	3	2
Código LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	45	90	45	90	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	45	45	90	90	45	90	100
Tele 4 (%)	45	45	45	45	90	90	90	100
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	90	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 6,3 t

Longitud de la pluma principal (m)	42,6	42,9	42,9	42,6	42,6	45,1	46,9	47,2
Radio (m)								
7			21,5	22,5	20,5			
8	21,1	21,8	20,7	21,4	19,4	14,1		
9	17,7	18,4	19,9	19,8	18,3	13,4	17,1	18
10	15,1	15,8	17,2	17,1	17,1	12,7	14,6	15,5
12	11,2	11,8	13,2	13,1	14	11,3	10,9	11,8
14	8,4	9,1	10,3	10,2	11,1	10,3	8,3	9,1
16	6,3	7	8,2	8,1	9	9	6,2	7,1
18	4,7	5,3	6,5	6,4	7,2	7,3	4,7	5,5
20	3,4	4,1	5,1	5	5,7	5,9	3,5	4,3
22	2,4	2,9	3,9	3,8	4,5	4,7	2,5	3,2
24	1,5	2	3	2,9	3,6	3,7	1,7	2,4
26	,8	1,3	2,3	2,2	2,8	3	1	1,6
28			1,6	1,5	2,2	2,3		1
30			1,1	1	1,7	1,8		
32					1,2	1,3		
34					,8	,9		
Paso simple del cable	3	3	3	3	3	2	3	3
Código LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	90	90	45	90	45	45	90	90
Tele 3 (%)	45	90	45	90	90	100	90	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	100	45	90
Tele 5 (%)	45	45	90	45	90	100	45	45

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 6,3 t

Longitud de la pluma principal (m)	47,2	46,9	50,4	51,2	51,5	54,9	55,5	60
Radio (m)								
8	18,2							
9	17,7	17,2	12,3					
10	16,4	16,7	11,8	14,3	14,2	10,9		
12	12,6	13	10,9	10,8	11,9	10,2	11	9,3
14	9,9	10,3	9,9	8,3	9,4	9,2	8,6	8,2
16	7,9	8,3	8,2	6,3	7,4	7,2	6,6	6,3
18	6,3	6,7	6,6	4,8	5,9	5,7	5,1	4,7
20	5	5,3	5,2	3,6	4,5	4,4	3,8	3,5
22	3,9	4,2	4,1	2,6	3,5	3,3	2,8	2,5
24	3	3,3	3,3	1,8	2,6	2,5	2	1,8
26	2,2	2,5	2,6	1,1	2	1,9	1,4	1,1
28	1,6	1,9	2		1,4	1,3	,8	
30	1,1	1,4	1,4		,9	,8		
32		,9	1					
Paso simple del cable	3	3	2	2	2	2	2	2
Código LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	45	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	90	100	45	90	100	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 0 t

Longitud de la pluma principal (m)	12,5	17,1	16,8	16,8	16,8	16,8	21,4	21,1
Radio (m)								
3	118	106	107,5	85,5	67,3	56,2	98,8	85,5
3,5	108	93,3	97,7	81,3	63,9	53,3	75,2	79,9
4	90,5	72	75,3	77,1	60,4	50,5	60,1	64
4,5	71,6	58	60,8	62,6	57	47,6	49,6	53
5	58,9	48,2	50,6	52,3	53,6	44,7	41,7	44,9
6	37,8	34,4	36,5	38,1	39,5	40,5	30	32,9
7	26,6	25	26,3	27,3	28,3	29,2	22,8	25,3
8	19,6	18,1	19,2	20,2	21	21,8	17,9	19,8
9	15,1	13,8	14,8	15,6	16,4	17	13,8	15,2
10		10,8	11,7	12,4	13,2	13,8	10,8	12,1
12		6,7	7,5	8,3	8,9	9,5	6,6	7,9
14		4,3					4,1	5,3
16							2,3	3,6
18							1	
Paso simple del cable	16	14	15	12	9	8	13	12
Código LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	45
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 0 t

Longitud de la pluma principal (m)	21,1	21,1	21,1	21,8	25,7	25,4	25,4	25,4
Radio (m)								
3	69,3	53,8	35,2	26,6	80,7	68,9	53,8	39,9
3,5	65,7	50,9	33	24,9	64	66,1	51,5	37,4
4	62	48	30,8	23,1	52,6	56,6	49,3	34,9
4,5	55,5	45,9	29,4	21,9	44,3	47,8	47,3	32,9
5	47,3	43,8	27,9	20,7	37,3	40,9	43,8	30,9
6	35,1	37,1	25,1	18,6	27,6	30,7	33,2	27,8
7	27,3	29	22,6	16,4	21,4	24,1	26,3	25,4
8	21,2	22,5	21	15,2	17	19,5	21,6	22,3
9	16,5	17,7	18,2	14,1	13,7	16,1	17,6	18,1
10	13,3	14,3	14,9	12,9	11	12,9	14,3	14,8
12	9,1	10,1	10,5	10,7	7,2	8,7	10	10,4
14	6,3	7,2	7,7	7,8	4,6	6	7,2	7,6
16	4,6	5,4	5,8	5,9	2,8	4,2	5,3	5,7
18				4,6	1,4	2,9	4	4,3
20						1,9	3	3,4
22						1,1	2,3	2,6
Paso simple del cable	9	7	5	4	11	9	7	6
Código LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	45	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	0	45	90	100	0	0	45	45

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 0 t

Longitud de la pluma principal (m)	25,4	26,1	30	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7
Radio (m)								

3	35,5	27,6						
3,5	33,8	26,1						
4	32,1	24,6	47,4	48,7	37,6	36,4	32,7	29,6
4,5	30,6	23,3	40,2	44,1	35,4	34,4	31,4	28
5	29,2	22,1	34,4	37,9	33,3	32,5	30,2	26,3
6	26,8	20	26,2	29,2	29,9	29,5	28	23,8
7	24,8	18,5	20,6	23,4	24,2	24,8	25,3	21,4
8	22,8	16,9	16,7	19,2	20	20,5	21	19,8
9	18,6	15,4	13,6	16,1	16,8	17,3	17,7	18,3
10	15,2	14,5	11,1	13,5	14,3	14,7	15	15,4
12	10,8	10,9	7,6	9,5	10	10,3	10,6	11
14	7,9	8,1	5,2	6,7	7,2	7,5	7,8	8,1
16	6	6,1	3,5	4,9	5,3	5,6	5,9	6,2
18	4,7	4,8	2,1	3,6	4	4,3	4,5	4,8
20	3,7	3,8	1	2,6	3	3,3	3,5	3,8
22	2,9	3		1,7	2,2	2,5	2,7	3
24				1,1	1,5	1,8	2,1	2,4
26					,9	1,3	1,6	1,9

Paso simple del cable	5	4	6	7	5	5	5	4
Código LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 3 (%)	0	0	45	45	90	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	45	45	45	90	45	90
Tele 5 (%)	90	100	0	45	45	45	90	90

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 0 t

Longitud de la pluma principal (m)	31,3	34,3	34	34	34	34	34	35,6
Radio (m)								

4,5	21,9							
5	20,8	32,3	33,5	34,2	30	28,8	27	20,6
6	19	25,2	26,2	26,8	27,8	25,8	24,5	19
7	17,2	20,2	21,1	21,7	22,6	22,8	22,6	17,6
8	15,9	16,6	17,4	17,9	18,8	19	19,9	16,3
9	14,7	13,8	14,6	15,1	15,9	16,1	16,9	15,1
10	13,6	11,4	12,2	12,7	13,6	13,7	14,6	14,3
12	11,1	8,1	8,8	9,2	10	10,2	10,8	10,9
14	8,3	5,8	6,4	6,8	7,3	7,5	8	8,1
16	6,3	4,1	4,7	5	5,4	5,6	6,1	6,2
18	5	2,8	3,4	3,6	4,1	4,2	4,7	4,8
20	3,9	1,9	2,4	2,7	3,1	3,2	3,7	3,8
22	3,1	1	1,5	1,8	2,3	2,4	2,9	3
24	2,5		,8	1,1	1,6	1,7	2,3	2,4
26	2				1	1,1	1,7	1,8
28							1,2	1,3
30							,8	,9

Paso simple del cable	3	5	5	5	4	4	4	3
Código LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	45	90	45	45	0	0	0
Tele 3 (%)	0	45	45	90	45	90	45	45
Tele 4 (%)	100	45	45	45	45	90	90	100
Tele 5 (%)	100	45	45	45	90	45	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 0 t

Longitud de la pluma principal (m)	38,3	38,6	38,6	38,3	38,3	38,3	38,3	40,8
Radio (m)								
6	22,3	22,7	24,2	24,1	25,1	24,9	22,7	
7	18	18,4	19,7	19,6	20,5	21,3	20,9	16,2
8	14,8	15,2	16,4	16,3	17,2	17,9	18,5	15,1
9	12,1	12,5	13,8	13,7	14,5	15,3	15,8	14,1
10	10	10,4	11,6	11,5	12,3	13,1	13,6	13,1
12	6,9	7,3	8,4	8,3	9,1	9,7	10,2	10
14	4,8	5,1	6,2	6,1	6,8	7,5	7,9	7,8
16	3,2	3,6	4,6	4,5	5,2	5,7	6	6
18	2	2,4	3,4	3,2	3,9	4,3	4,6	4,7
20	1,1	1,4	2,4	2,3	2,9	3,3	3,6	3,6
22			1,6	1,5	2,1	2,5	2,8	2,9
24			,9	,8	1,4	1,8	2,2	2,2
26					,8	1,2	1,6	1,6
28						,7	1,1	1,1
Paso simple del cable	3	3	4	3	4	4	3	2
Código LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	45	90	45	90	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	45	45	90	90	45	90	100
Tele 4 (%)	45	45	45	45	90	90	90	100
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	90	90	100

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 0 t

Longitud de la pluma principal (m)	42,6	42,9	42,9	42,6	42,6	45,1	46,9	47,2
Radio (m)								
7			18,8	18,7	19,8			
8	13,5	14,2	15,8	15,7	16,8	14,1		
9	11	11,8	13,3	13,2	14,3	13,4	10,5	11,5
10	9,1	9,8	11,3	11,2	12,2	12	8,7	9,7
12	6,3	7	8,3	8,2	9,2	9,1	6,1	7
14	4,3	4,9	6,2	6,1	7	7	4,2	5
16	2,8	3,4	4,7	4,6	5,4	5,4	2,8	3,6
18	1,7	2,3	3,5	3,4	4,2	4,2	1,7	2,5
20	,8	1,4	2,5	2,4	3,2	3,3	,8	1,6
22			1,8	1,7	2,4	2,5		,9
24			1,1	1	1,8	1,9		
26					1,2	1,3		
28					,7	,8		
Paso simple del cable	2	2	3	3	3	2	2	2
Código LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	90	90	45	90	45	45	90	90
Tele 3 (%)	45	90	45	90	90	100	90	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	100	45	90
Tele 5 (%)	45	45	90	45	90	100	45	45

AC140COMPACT

Capacidades de la pluma principal

HA

Capacidad (t) = carga + motón inferior

Rango de giro 360 °
Longitud de apoyo 7,21 m
Ancho de apoyo 7 m
Contrapeso 0 t

Longitud de la pluma principal (m)	47,2	46,9	50,4	51,2	51,5	54,9	55,5	60
Radio (m)								
8	14,8							
9	12,4	13	12,3					
10	10,6	11,1	10,7	8,5	9,7	9,4		
12	7,8	8,3	8	6	7,2	6,9	6,3	5,8
14	5,8	6,3	6,1	4,2	5,3	5,1	4,5	4,2
16	4,4	4,8	4,7	2,9	3,9	3,8	3,2	2,9
18	3,2	3,6	3,5	1,8	2,8	2,7	2,2	2
20	2,3	2,7	2,6	1	2	1,9	1,4	1,1
22	1,6	1,9	1,9		1,3	1,2		
24	1	1,3	1,3					
26		,8	,8					
Paso simple del cable	2	2	2	2	2	2	2	2
Código LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	45	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	90	100	45	90	100	90	100